Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17343392-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (Айтек су торабы және Қараөзек Ө/У)
Лоттың нөмірі:	№ 85548814-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Пісіру аппараты
Лоттың сипаттауы:	инвентор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Машина түрі: инверторлық дәнекерлеуДәнекерлеу түрлері: қолмен доғалық дәнекерлеу (MMA)Максималды дәнекерлеу тогы: 250,0 АМаксималды дәнекерлеу тогы (MMA): 250,0 АМаксималды дәнекерлеу тогы (TIG): 250,0 АКіріс кернеуі: 140-260 ВҚуат фазаларының саны: 1Ашық тізбектегі кернеу: 80,0 ВТок түрі: тұрақты токЖұмыс кернеуі: 140-260 ВҚуаты: 8,5 кВАМаксималды ток кезінде жұмыс циклі: 70%. Электродтың максималды диаметрі: 6 ммДоға күші: ИәТаяққа қарсы: ИәЖұмыс температурасы: -10 - 40 °СЕрекшеліктер: Ыстық бастауПакет мазмұны: 1. Resanta дәнекерлеу аппараты 2. Электрод ұстағышы бар кабель, 3 м 3. Жерге қосқышы бар кабель, 2,5 м 4. Мәліметтер парағы 5. ҚаптамаКабель ұзындығы: 3,0 мӨлшемдері: 44 x 25 x 14 смСалмағы: 8,0 кгҚосымша: 24 айлық кепілдік, IP21 қорғау рейтингі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы, Төлеби көшесі №66 Айтек - Караозек су торабы ө/у
Жеткізу мерзімі:	Поставщик обязан предоставить товары в течений 15 календарных дней послеполучения письменной заявки от Заказчика.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аппарат сварочный Тип устройствасварочный инверторТипы сваркиручная дуговая сварка (MMA)Максимальный сварочный ток250.0 AМаксимальный сварочный ток (MMA)250.0 AМаксимальный сварочный ток (TIG)250.0 AНапряжение на входе140-260 ВКоличество фаз питания1Напряжение холостого хода80.0 ВТип токапостоянныйРабочее напряжение140-260 ВМощность8.5 кВАПродолжительность включения при максимальном токе, рДополнительная информацияМаксимальный диаметр электрода6 ммФорсаж дугиДаАнтиприлипаниеДаТемпература работыот -10 до 40 °СОсобенностигорячий стартКомплектация1. Сварочный аппарат «Ресанта» 2. Кабель с электрододержателем, 3м 3. Кабель с клеммой заземления, 2,5 м 4. Паспорт 5. УпаковкаДлина кабеля3.0 мРазмеры44x25x14 смВес8.0 кг, степень защиты IP21 , согласовать с заказчиком

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17343392-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (П/У Гидроузел Айтек и Караозек)
Номер лота:	№ 85548814-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат сварочный
Описание лота:	инвентор
Дополнительное описание лота:	Тип устройствасварочный инверторТипы сваркиручная дуговая сварка (MMA)Максимальный сварочный ток250.0 АМаксимальный сварочный ток (MMA)250.0 АМаксимальный сварочный ток (TIG)250.0 АНапряжение на входе140-260 ВКоличество фаз питания1Напряжение холостого хода80.0 ВТип токапостоянныйРабочее напряжение140-260 ВМощность8.5 кВАПродолжительность включения при максимальном токе, %70Дополнительная информацияМаксимальный диаметр электрода6 ммФорсаж дугиДаАнтиприлипаниеДаТемпература работыот -10 до 40 °СОсобенностигорячий стартКомплектация1. Сварочный аппарат «Ресанта» 2. Кабель с электрододержателем, 3м 3. Кабель с клеммой заземления, 2,5 м 4. Паспорт 5. УпаковкаДлина кабеля3.0 мРазмеры44х25х14 смВес8.0 кгДополнительноГарантия 24 месяца, степень защиты IP21
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Город Кызылорда, ул Толеби №66 П/У Гидроузел Айтек и Караозек
Срок поставки:	Өнім беруші, Тапсырыс берушіден жазбаша өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күнішінде тауарларды жеткізуге міндетті.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аппарат сварочный Тип устройствасварочный инверторТипы сваркиручная дуговая сварка (MMA)Максимальный сварочный ток250.0 AМаксимальный сварочный ток (MMA)250.0 AМаксимальный сварочный ток (TIG)250.0 AНапряжение на входе140-260 ВКоличество фаз питания1Напряжение холостого хода80.0 ВТип токапостоянныйРабочее напряжение140-260 ВМощность8.5 кВАПродолжительность включения при максимальном токе, рДополнительная информацияМаксимальный диаметр электрода6 ммФорсаж дугиДаАнтиприлипаниеДаТемпература работыот -10 до 40 °СОсобенностигорячий стартКомплектация1. Сварочный аппарат «Ресанта» 2. Кабель с электрододержателем, 3м 3. Кабель с клеммой заземления, 2,5 м 4. Паспорт 5. УпаковкаДлина кабеля3.0 мРазмеры44x25x14 смВес8.0 кг, степень защиты IP21 , согласовать с заказчиком