Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17457113-1
Сатып алудың атауы:	Қысым реттегішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87240352-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қысым реттегіші
Лоттың сипаттауы:	болат, РДЗМ теселі түрі, пневможетек, шартты өткел 3 мм, шартты қысымы 2,5 Мпа, температурасы 180°С
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Манометрі бар ГВС үшін қысым реттегіші. Максималды кіріс қысымы: 25 бар. Шығу қысымын реттеу диапазоны: 1-6 бар. Минималды жұмыс температурасы: 5 ℃. Максималды Жұмыс температурасы: 75 ℃. Жұмыс ортасы: су / ауа. Зауыттық Шығыс қысымын орнату: 3 бар. Сүзгі картриджі: 100 мкр. *W*G: 135*115*50 мм. осьтік Манометр: 1/4". Манометрге арналған Орнату орны: шығу Өлшеуіш шкаласы: 0-25 бар. Мембраналық кіріс 3 \ 4 сыртқы, жез.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Ж.Үшкемпіров 3а
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Манометрі бар ГВС үшін қысым реттегіші. Максималды кіріс қысымы: 25 бар. Шығу қысымын реттеу диапазоны: 1-6 бар. Минималды жұмыс температурасы: 5 ℃. Максималды Жұмыс температурасы: 75 ℃. Жұмыс ортасы: су / ауа. Зауыттық Шығыс қысымын орнату: 3 бар. Сүзгі картриджі: 100 мкр. *W*G: 135*115*50 мм. осьтік Манометр: 1/4". Манометрге арналған Орнату орны: шығу Өлшеуіш шкаласы: 0-25 бар. Мембраналық кіріс 3 \ 4 сыртқы, жез.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17457113-1
Наименование закупки:	Приобретение регулятора давления
Номер лота:	№ 87240352-ЗЦП2
Наименование лота:	Регулятор давления
Описание лота:	стальной, типа РДЗМ цапковый, пневмопривод, проход условный 3 мм, условное давление 2,5 Мпа, температура 180°С
Дополнительное описание лота:	Регулятор давления для ГВС с манометром. Максимальное давление на входе: 25 бар. Диапазон регулировки давления на выходе: 1-6 бар. Минимальная рабочая температура: 5 ℃. Максимальная рабочая температура: 75 ℃. Рабочая среда: вода/воздух. Заводская установка давления на выходе: 3 бар. Фильтрующий картридж: 100 мкр. В*Ш*Г: 135*115*50 мм. Манометр аксиальный: 1/4". Установочное место для манометра: на выходе Шкала манометра: 0-25 бар. Мембранный вход 3\4 наружный, латунь.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Ж.Үшкемпіров 3а
Срок поставки:	не более 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Регулятор давления для ГВС с манометром. Максимальное давление на входе: 25 бар. Диапазон регулировки давления на выходе: 1-6 бар. Минимальная рабочая температура: 5 ℃. Максимальная рабочая температура: 75 ℃. Рабочая среда: вода/воздух. Заводская установка давления на выходе: 3 бар. Фильтрующий картридж: 100 мкр. В*Ш*Г: 135*115*50 мм. Манометр аксиальный: 1/4". Установочное место для манометра: на выходе Шкала манометра: 0-25 бар. Мембранный вход 3\4 наружный, латунь.