Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82993348-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қақпақ-орындық
Лоттың сипаттауы:	унитазға арналған, пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вакуумдық жүйелерге арналған дәретхана қақпағы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 15062-83 Функционалдық сипаттамасы. Қақпақ-орындық қолданыстағы вакуумдық унитазға орнатуға арналған және унитаз тостағанын толық жабуды, сенімді бекітуді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым унитаз конструкциясына өзгеріс енгізбей, қолданыстағы қақпақ-орындықпен толық өзара алмастырылатын болуы тиіс. Техникалық сипаттамасы. Қақпақ-орындық келесі өлшемдерге сәйкес болуы тиіс: жалпы ұзындығы — 420 мм, төменгі бөлігіндегі максималды ені — 375 мм, пішіні — сопақша, алдыңғы бөлігіне қарай ені біртіндеп тарылатын, жабық күйдегі қақпақтың жалпы қалыңдығы — шамамен 50 мм, бекіту тесіктерінің осьтер арасындағы қашықтығы — 150 мм, бекіту конструкциясы — екі штаттық топса арқылы, орындалуы — Soft Close, яғни баяу жабылу механизмі жоқ, түсі — ақ. Негізгі габариттік өлшемдердің рұқсат етілетін ауытқуы ±3 мм-ден аспауы, ал бекіту тесіктерінің осьтер арасындағы қашықтық бойынша ауытқу ±1 мм-ден аспауы тиіс. Бекіту тесіктері мен топсалар унитаздың штаттық бекіту нүктелерімен дәл сәйкес келуі тиіс. Қосымша тесіктер бұрғылауға, унитаз тостағанының конструкциясын өзгертуге немесе өтпелі элементтерді қолдануға жол берілмейді. Сапалық сипаттамасы. Қақпақ пен орындық ылғалға, жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді, берік санитарлық-гигиеналық полимерлік материалдан жасалуы тиіс. Беті тегіс және біркелкі болуы, жарықшақтар, сынықтар, деформациялар, терең сызаттар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Топсалар мен бекіту элементтері сенімді бекітуді қамтамасыз етуі, шамадан тыс саңылау мен қисаюға жол бермеуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. Қақпақ-орындық қолданыстағы вакуумдық унитазбен толық үйлесімді және штаттық бекіту орындарына орнатылатын болуы тиіс. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: қақпақ, орындық, екі топса, бекіту элементтері. Кепілдік мерзімі — жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82993348-ЗЦП1
Наименование лота:	Крышка-сиденье
Описание лота:	для унитаза, пластиковая
Дополнительное описание лота:	Крышка унитаза от вакуумных систем
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 15062-83 Функциональная характеристика. Крышка-сиденье предназначена для установки на существующий вакуумный унитаз и должна обеспечивать полное закрытие чаши, надежную фиксацию и безопасную эксплуатацию. Изделие должно быть взаимозаменяемым с установленной крышкой-сиденьем без изменения конструкции унитаза. Техническая характеристика. Крышка-сиденье должна соответствовать следующим размерам: общая длина — 420 мм, максимальная ширина в нижней части — 375 мм, форма — овальная, с постепенным уменьшением ширины в направлении передней части, толщина крышки в закрытом положении — около 50 мм, межосевое расстояние крепежных отверстий — 150 мм, конструкция крепления — на двух штатных петлях, исполнение — без механизма плавного опускания Soft Close, цвет — белый. Габаритные размеры должны обеспечивать полное соответствие существующей чаше унитаза. Допустимое отклонение основных линейных размеров — не более ±3 мм, а межосевого расстояния крепежных отверстий — не более ±1 мм. Крепежные отверстия и петли должны точно совпадать со штатными точками крепления. Не допускается сверление дополнительных отверстий, изменение чаши унитаза или применение переходных элементов. Качественная характеристика. Крышка и сиденье должны быть изготовлены из прочного санитарно-гигиенического полимерного материала, устойчивого к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам. Поверхность должна быть гладкой, ровной, без трещин, сколов, деформаций, глубоких царапин и других дефектов. Петли и крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию без чрезмерного люфта и перекоса. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. Крышка-сиденье должна быть полностью совместима с существующим вакуумным унитазом и устанавливаться на штатные места крепления. В комплект должны входить: крышка, сиденье, две петли, крепежные элементы. Гарантия — не менее 12 месяцев с даты поставки.