Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17438265-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | АТС тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 85562784-ОИ8 |
| **Лоттың атауы :** | Сорғы |
| **Лоттың сипаттауы:** | вакуумдық (турбомолекулалықсыз), өнімділігі 1500 л/с дейін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - 6,0 ± 0,6. Өнімділік Р = 0,текше м/сағ-240,0 ± 20,6 Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин. Ротордың айналуы – оң. Максималды разряд-0,085 МПа. Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес. Сорғы температурасы 80ºс артық. Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9. Салмағы 70 кг артық емес. Габариттік өлшемдері артық емес: Ұзындығы - 47 см, Ені - 28 см, биіктігі - 23 см. МЕМСТ Р 52615—2006 (АТС) |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - 6,0 ± 0,6. Өнімділік Р = 0,текше м/сағ-240,0 ± 20,6 Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин. Ротордың айналуы – оң. Максималды разряд-0,085 МПа. Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес. Сорғы температурасы 80ºс артық. Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9. Салмағы 70 кг артық емес. Габариттік өлшемдері артық емес: Ұзындығы - 47 см, Ені - 28 см, биіктігі - 23 см. МЕМСТ Р 52615—2006. Шыққан жылы 2025. Кепілдік мерзімі 12 ай. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17438265-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров АТС |
| **Номер лота:** | № 85562784-ОИ8 |
| **Наименование лота:** | Насос |
| **Описание лота:** | вакуумный (кроме турбомолекулярного), производительность до 1500 л/с |
| **Дополнительное описание лота:** | Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503. Потребляемая мощность, кВт - 6,0 ± 0,6. Производительность при Р = 0,куб.м./час - 240,0 ± 20,6. Номинальная частота вращения ротора – 1450 об/мин. Вращение ротора – правое. Максимальное разряжение - 0,085 МПа. Рабочее давление – не более 0,06 МПа. Температура насоса не более 80ºС. Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9. Масса не более 70кг. Габаритные размеры не более: Длина – 47 см, Ширина - 28 см, высота - 23 см. ГОСТ Р 52615—2006 (АТС) |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауезова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503. Потребляемая мощность, кВт - 6,0 ± 0,6. Производительность при Р = 0,куб.м./час - 240,0 ± 20,6. Номинальная частота вращения ротора – 1450 об/мин. Вращение ротора – правое. Максимальное разряжение - 0,085 МПа. Рабочее давление – не более 0,06 МПа. Температура насоса не более 80ºС. Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9. Масса не более 70кг. Габаритные размеры не более: Длина – 47 см, Ширина - 28 см, высота - 23 см. ГОСТ Р 52615—2006. Год выпуска 2025. Гарантийный срок 12 месяц. |