Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17947216-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88584102-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	көлік құралдарына арналған, тежегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш сұйықтық
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Толық жинақтау: тежегіш сұйықтығы - гидравликалық тежегіш жүйелерінде және автомобильдердің ілінісу жетектерінде пайдалануға арналған боратэфир қосылған гликоль негізіндегі синтетикалық сұйықтық. Негізгі сипаттамалары * Құрамы: тұрақтылықты жақсартатын және қайнау температурасын жоғарылататын Гликольдер мен боратэфирлер. * Құрғақ сұйықтықтың қайнау температурасы: кем дегенде 230 °C (кейбір өндірушілерде 245 °C дейін). * Ылғалдандырылған сұйықтықтың қайнау температурасы (құрамында су бар): кем дегенде 155 °C. * Қызмет ету мерзімі: орташа есеппен 2 жылға дейін (пайдалану жағдайларына және ылғалды сіңіруге байланысты). Ерекшеліктері мен артықшылықтары * Жоғары қайнау температурасы: қарқынды тежелу кезінде бу тығындарының пайда болуына төзімді. * Үйлесімділік: DOT 3 және dot 4 стандарттарының сұйықтықтарымен, сондай-ақ әртүрлі эластомерлермен және резеңке тығыздағыштармен үйлесімді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17947216-1
Наименование закупки:	Приобретение горюче-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88584102-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для транспортных средств, тормозная
Дополнительное описание лота:	Тормозная жидкость
Количество:	30
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ДОУКОМПЛЕКТОВАНИЕ: Тормозная жидкость - синтетическая жидкость на гликолевой основе с добавлением боратэфиров, предназначенная для использования в гидравлических тормозных системах и приводах сцепления автомобилей. Основные характеристики • Состав: Гликоли и боратэфиры, которые улучшают стабильность и повышают температуру кипения. • Температура кипения сухой жидкости: не менее 230 °C (у некоторых производителей до 245 °C). • Температура кипения увлажненной жидкости (с содержанием воды): не менее 155 °C. • Срок службы: в среднем до 2 лет (в зависимости от условий эксплуатации и поглощения влаги). Особенности и преимущества • Высокая точка кипения: устойчива к образованию паровых пробок при интенсивном торможении. • Совместимость: совместима с жидкостями стандартов DOT 3 и DOT 4, а также с различными эластомерами и резиновыми уплотнителями.