Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17990138-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (қайталау 13.11.2026) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88589831-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы:** | Блок |
| **Лоттың сипаттауы:** | бейнебақылау жүйелерін үзіліссіз қоректеуге арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 12В / 3А (36 Вт) питанияам желілік қуат адаптері. (Үш түсті приставкаға, мониторға, маршрутизаторға, қауіпсіздік камераларына арналған 12V 3A қуат көзі, 12V 3A адаптері) Кіру: 100-240В айнымалы ток, 50 / 60Гц Шығу: 12V DC / 3A (36w) Шығу қосқышы: DC 5.5×2.1 мм Түрі: қабырға адаптері Қысқа тұйықталудан, кернеудің төмендеуінен және шамадан тыс жүктемеден қорғау Қолданылуы: LED таспалары, Модульдер, контроллерлер, сенсорлар, қауіпсіздік камералары, маршрутизаторлар және басқа жабдықтар Шығыс тогы, 3 А аспайды Шығыс кернеуі 12 В Шығу қуаты 36 Вт Корпус түрі жартылай тығыздалған Корпус материалы Пластик IP қорғау дәрежесі 54 |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 12В / 3А (36 Вт) питанияам желілік қуат адаптері. (Үш түсті приставкаға, мониторға, маршрутизаторға, қауіпсіздік камераларына арналған 12V 3A қуат көзі, 12V 3A адаптері) Кіру: 100-240В айнымалы ток, 50 / 60Гц Шығу: 12V DC / 3A (36w) Шығу қосқышы: DC 5.5×2.1 мм Түрі: қабырға адаптері Қысқа тұйықталудан, кернеудің төмендеуінен және шамадан тыс жүктемеден қорғау Қолданылуы: LED таспалары, Модульдер, контроллерлер, сенсорлар, қауіпсіздік камералары, маршрутизаторлар және басқа жабдықтар Шығыс тогы, 3 А аспайды Шығыс кернеуі 12 В Шығу қуаты 36 Вт Корпус түрі жартылай тығыздалған Корпус материалы Пластик IP қорғау дәрежесі 54 |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17990138-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров согласно технической спецификации (повтор 13.11.2026) |
| **Номер лота:** | № 88589831-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Блок |
| **Описание лота:** | для бесперебойного питания систем видеонаблюдения |
| **Дополнительное описание лота:** | Компактный сетевой адаптер питания 12В / 3А (36 W). (Блок питания 12V 3А для триколор приставки, монитора, роутера, камер видеонаблюдения, адаптер 12в 3а) Вход: 100–240В AC, 50/60Гц Выход: 12В DC / 3А (36Вт) Разъём выхода: DC 5.5×2.1 мм Тип: настенный адаптер Защита от короткого замыкания, перепадов напряжения и перегрузки Применение: LED-ленты, модули, контроллеры, датчики, камеры видеонаблюдения, роутеры и другое оборудование Выходной ток, не более 3 А Выходное напряжение 12 В Выходная мощность 36 Вт Тип корпуса Полугерметичный Материал корпуса Пластик Степень защиты IP 54 |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". |
| **Срок поставки:** | после подписания договора в течение 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Компактный сетевой адаптер питания 12В / 3А (36 W). (Блок питания 12V 3А для триколор приставки, монитора, роутера, камер видеонаблюдения, адаптер 12в 3а) Вход: 100–240В AC, 50/60Гц Выход: 12В DC / 3А (36Вт) Разъём выхода: DC 5.5×2.1 мм Тип: настенный адаптер Защита от короткого замыкания, перепадов напряжения и перегрузки Применение: LED-ленты, модули, контроллеры, датчики, камеры видеонаблюдения, роутеры и другое оборудование Выходной ток, не более 3 А Выходное напряжение 12 В Выходная мощность 36 Вт Тип корпуса Полугерметичный Материал корпуса Пластик Степень защиты IP 54 |