Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018455-1
Сатып алудың атауы:	Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88793218-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық май
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	593230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл а.
Жеткізу мерзімі:	шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: гидравликалық май. - 60л. 1. Тауардың мақсаты Гидравликалық май гидравликалық жүйелерде арнайы техниканы, тракторларды, жүк көліктерін, тиегіштерді және басқа да өндірістік жабдықтарды пайдалануға арналған. Энергияның берілуін, жұмыс механизмдерін майлауды, тозудан және коррозиядан қорғауды және гидравликалық жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. 2. Техникалық сипаттамалары Өнім түрі-гидравликалық май. Негізі Минералды. Тұтқырлық класы-ISO VG 46. Мұнай түрі - өнеркәсіптік гидравликалық. 40 °C температурада кинематикалық тұтқырлық-41,4-50,6 мм2 / с. тұтқырлық индексі-кемінде 95. Жарқыл температурасы-200 °C-тан төмен емес.қату температурасы -30 °C - тан жоғары емес. тығыздық - өндірушінің талаптарына сәйкес. Тотығуға қарсы қасиеттері – міндетті. Тозуға қарсы қасиеттері – міндетті. Коррозияға қарсы қасиеттері-міндетті. Көбікке қарсы қасиеттері міндетті болып табылады. Қаптама - зауыттық герметикалық контейнер. Қаптама көлемі-20 немесе 200 литр. 3. Сапаға қойылатын талаптар * Май әртүрлі жүктемелер кезінде гидравликалық жүйелердің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі керек. * Жоғары тозуға қарсы және коррозияға қарсы қасиеттерге ие. * Көбік пен шөгінділердің пайда болуына жол бермеңіз. * Сорғыларды, гидравликалық цилиндрлерді, дистрибьюторларды және жүйенің басқа элементтерін қорғауды қамтамасыз ету. * Механикалық қоспалар мен су жоқ. * Гидравликалық жүйелердің тығыздағыш материалдарымен үйлесімді болу. 4. Қаптамаға және құжаттамаға қойылатын талаптар * Түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізу. * Ыдыста майдың маркасы, тұтқырлық класы, өндіруші және шығарылған күні көрсетілуі керек. * Сапа паспортының немесе өндірушінің құжатының болуы. * Қалпына келтірілген немесе бұрмаланған майды жеткізуге жол берілмейді. 5. Кепілдік талаптары Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% құрайды. 6. Жеткізу шарттары * Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. * Жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. * Жеткізу тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес мөлшерде жүргізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018455-1
Наименование закупки:	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88793218-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое
Количество:	60
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	593230100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Масло гидравлическое. – 60л. 1. Назначение товара Гидравлическое масло предназначено для использования в гидравлических системах специальной техники, тракторов, грузовых автомобилей, погрузчиков и другого промышленного оборудования. Обеспечивает передачу энергии, смазывание рабочих механизмов, защиту от износа и коррозии, а также стабильную работу гидравлической системы. 2. Технические характеристики Тип товара - Масло гидравлическое. Основа – Минеральная. Класс вязкости - ISO VG 46. Тип масла - Индустриальное гидравлическое. Кинематическая вязкость при 40 °C - 41,4–50,6 мм²/с. Индекс вязкости - Не менее 95. Температура вспышки - Не ниже 200 °C. Температура застывания - Не выше −30 °C. Плотность - Согласно требованиям производителя. Антиокислительные свойства – Обязательны. Противоизносные свойства – Обязательны. Антикоррозионные свойства – Обязательны. Противопенные свойства – Обязательны. Упаковка - Заводская герметичная тара. Объем фасовки - 20 или 200 литров. 3. Требования к качеству • Масло должно обеспечивать стабильную работу гидравлических систем при различных нагрузках. • Обладать высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами. • Предотвращать образование пены и отложений. • Обеспечивать защиту насосов, гидроцилиндров, распределителей и других элементов системы. • Не содержать механических примесей и воды. • Быть совместимым с уплотнительными материалами гидравлических систем. 4. Требования к упаковке и документации • Поставка в оригинальной заводской упаковке. • На таре должны быть указаны марка масла, класс вязкости, производитель и дата изготовления. • Наличие паспорта качества или документа производителя. • Не допускается поставка восстановленного или фальсифицированного масла. 5. Гарантийные требования Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем. 6. Условия поставки • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. • Доставка осуществляется за счет поставщика. • Поставка производится в количестве согласно заявке заказчика.