Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451087-1
Сатып алудың атауы:	Приобритение полиэтиленовую труба фланец стальной сварной Д-110, труба бесшовная г/д
Лоттың нөмірі:	№ 83451614-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметр 110 мм, қалыңдығы 4,2 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДУ110 мм диаметрі, SDR11, ұзартылған, РУ16 дейін жұмыс қысымы. Мақсаты: жоғары қысымды құбыр жүйелерін — су құбырларын, газ құбырларын, кәріздерді немесе химиялық ағындарды салу. Полиэтилен фланеціне арналған Втулка полиэтилен құбырын Болат құбырға, сондай-ақ фланецті қосылыстың көмегімен бекіту немесе реттеу арматурасына қосу үшін қолданылады. Құбырды фитингке қосу дәнекерлеудің екі негізгі әдісі болуы мүмкін: буындық әдіспен; жылытқышы бар муфталардың көмегімен, яғни электрофузиялық дәнекерлеу. Полиэтиленнен жасалған фланец втулкасы жоғары технологиялық жабдықта төмен қысымды полиэтиленнен жасалған барлық заманауи нормалар мен стандарттарға сәйкес құю арқылы, содан кейін механикалық өңдеу арқылы жасалады. ГОСТ 18599-2001
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Иванова көшесі 25
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтүзбелік тәулік ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДУ110 мм диаметрі, SDR11, ұзартылған, РУ16 дейін жұмыс қысымы. Мақсаты: жоғары қысымды құбыр жүйелерін — су құбырларын, газ құбырларын, кәріздерді немесе химиялық ағындарды салу. Полиэтилен фланеціне арналған Втулка полиэтилен құбырын Болат құбырға, сондай-ақ фланецті қосылыстың көмегімен бекіту немесе реттеу арматурасына қосу үшін қолданылады. Құбырды фитингке қосу дәнекерлеудің екі негізгі әдісі болуы мүмкін: буындық әдіспен; жылытқышы бар муфталардың көмегімен, яғни электрофузиялық дәнекерлеу. Полиэтиленнен жасалған фланец втулкасы жоғары технологиялық жабдықта төмен қысымды полиэтиленнен жасалған барлық заманауи нормалар мен стандарттарға сәйкес құю арқылы, содан кейін механикалық өңдеу арқылы жасалады. ГОСТ 18599-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451087-1
Наименование закупки:	Полиэтилен құбыры, дәнекерленген болат фланец Д-110,жіксіз құбыр г/д сатып алу
Номер лота:	№ 83451614-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полиэтиленовая, диаметр 110 мм, толщина 4,2 мм
Дополнительное описание лота:	Диаметр ДУ110 мм, SDR11, удлиненная, на рабочее давление до РУ16. Назначение: строительство трубопроводных систем высокого давления — водопроводов, газопроводов, канализации или химических стоков. Втулка под фланец полиэтиленовая применяется для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубе, а также запорной или регулирующей арматуре, при помощи фланцевого соединения. Соединение трубы с фитингом возможно двумя основными способами сварки: стыковым методом; с помощью муфт с закладным нагревателем, то есть электрофузионной сваркой. Втулка под фланец из полиэтилена выполнена по всем современным нормам и стандартам из полиэтилена ПНД низкого давления на высокотехнологичном оборудовании путем литья с последующей механической обработкой. ГОСТ 18599-2001
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334620100, область Жетiсу, Панфиловский район, г.Жаркент КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул Иванова 25
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диаметр ДУ110 мм, SDR11, удлиненная, на рабочее давление до РУ16. Назначение: строительство трубопроводных систем высокого давления — водопроводов, газопроводов, канализации или химических стоков. Втулка под фланец полиэтиленовая применяется для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубе, а также запорной или регулирующей арматуре, при помощи фланцевого соединения. Соединение трубы с фитингом возможно двумя основными способами сварки: стыковым методом; с помощью муфт с закладным нагревателем, то есть электрофузионной сваркой. Втулка под фланец из полиэтилена выполнена по всем современным нормам и стандартам из полиэтилена ПНД низкого давления на высокотехнологичном оборудовании путем литья с последующей механической обработкой. ГОСТ 18599-2001