Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17413495-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83379062-ОИ5
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	биде үшін, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПУИ үшін араластырғыш (ұзын шүмегімен және су құйғышымен), бір тұтқалы, материалы - жезден, түсі - хромды, керамикалық картриджді, қабырғаға бекітетін бекіткіш, салмағы 1,58 кг кем емес. МЕМСТ 25809-96 талаптарына сәйкес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17413495-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83379062-ОИ5
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для биде, однорукояточный, набортный, размер 240*130 мм
Дополнительное описание лота:	СмесительСмеситель для ПУИ (с длинным гусаком и лейкой), однорычажный, материал-латунь, цвет-хром
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смеситель для ПУИ (с длинным гусаком и лейкой), однорычажный, материал-латунь, цвет-хром, керамический картридж, крепление-настенный, вес не менее-1,58 кг. В соответствии требованиям ГОСТ 25809-96