Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17593310-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81613899-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	резеңке / резеңке материалдар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Монтажная клей
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Академик Сатпаев көшесі,49
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Tytan classic Fix 280 мл монтаждау желімі ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған, кеуекті және кеуекті емес материалдармен праймерсіз жақсы орнатылады, ылғал мен температураның -30-дан +60 °C-қа дейін төмендеуіне төтеп береді.Тігістің түсі: мөлдір (түссіз).Жұмыс уақыты (түзетулер): 10-15 минут.Толық емдеу уақыты: 24-тен 48 сағатқа дейін.Соңғывигысу беріктігі: кем дегенде 25 кгс / см2.Пайдалану температурасы: -30 °C-тан +60 °C-қа дейін .

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17593310-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 81613899-ЗЦП3
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для резины/ резиновых материалов
Дополнительное описание лота:	Монтажная клей
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица Академика Сатпаева, 49
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей монтажный Tytan Classic Fix 280 мл. Предназначен для внутренних и наружных работ, отлично схватывается без грунтовки с пористыми и непористыми материалами, выдерживая влагу и перепады температур от -30 до +60 °C. Основа: Синтетический каучук.Цвет шва: Прозрачный (бесцветный).Время работы (корректировки): 10–15 минут.Время полного отверждения: От 24 до 48 часов.Конечная прочность на сдвиг: Не менее 25 кгс/см².Температура эксплуатации: От -30 °C до +60 °C.Фасовка: Картриджи по 280 мл .