Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17886527-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын, сантехникалық және шаруашылық тауарларын техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87114534-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электроконфорка
Лоттың сипаттауы:	электр плитасы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өнеркәсіптік плиталарға арналған оттық. Электр оттығы КЭТ-0,12 / 3,0. Қыздырудың жұмыс режимдері: "әлсіз", "орташа", "күшті". Өлшемдері: 417х295 мм. жұмыс бетінің ауданы: 0,12 м2. Қыздыру элементі: қыздыру элементі. Қыздыру элементтерінің саны: 2 дана. бетінің температурасы: 400°C аспайды. кернеу: 220 / 380 В. қуаты: 3 кВт. Салмағы: 10,8 кг. құрылғыда шойын плитасы, 1,4 кВт және 1,6 кВт пешке салынған екі құбырлы электр жылытқышы (қыздырғыш) бар, олар шойын плитасының ішкі бетіне екі жолақпен мықтап басылады. Қыздыру элементтерін шығару оттықтың жағында жүзеге асырылады. Қыздыру элементтерінің жанасу бөліктері қапсырмалары, бұрандалары, сыртқы тістері бар құлыптау шайбалары бар жалаулар түрінде жасалған. Плитаның ішіндегі жылу ағынын кешіктіретін, жақсартылған сипаттамалары бар ақ жылу оқшаулаудың инновациялық қабаты жылытқыштарға төселген. Жоғарыдан жылу оқшаулағышы қара түсті болат боялған қақпақпен басылады. Қақпақты бекіту шпилькалар мен гайкалармен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, шпилькаларда реттеу гайкаларының жиынтығы бар, олардың көмегімен оттықтың биіктігі мен көлденеңдігін реттеуге болады.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Абая 55
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнеркәсіптік плиталарға арналған оттық. Электр оттығы КЭТ-0,12 / 3,0. Қыздырудың жұмыс режимдері: "әлсіз", "орташа", "күшті". Өлшемдері: 417х295 мм. жұмыс бетінің ауданы: 0,12 м2. Қыздыру элементі: қыздыру элементі. Қыздыру элементтерінің саны: 2 дана. бетінің температурасы: 400°C аспайды. кернеу: 220 / 380 В. қуаты: 3 кВт. Салмағы: 10,8 кг. құрылғыда шойын плитасы, 1,4 кВт және 1,6 кВт пешке салынған екі құбырлы электр жылытқышы (қыздырғыш) бар, олар шойын плитасының ішкі бетіне екі жолақпен мықтап басылады. Қыздыру элементтерін шығару оттықтың жағында жүзеге асырылады. Қыздыру элементтерінің жанасу бөліктері қапсырмалары, бұрандалары, сыртқы тістері бар құлыптау шайбалары бар жалаулар түрінде жасалған. Плитаның ішіндегі жылу ағынын кешіктіретін, жақсартылған сипаттамалары бар ақ жылу оқшаулаудың инновациялық қабаты жылытқыштарға төселген. Жоғарыдан жылу оқшаулағышы қара түсті болат боялған қақпақпен басылады. Қақпақты бекіту шпилькалар мен гайкалармен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, шпилькаларда реттеу гайкаларының жиынтығы бар, олардың көмегімен оттықтың биіктігі мен көлденеңдігін реттеуге болады. Сондай-ақ, шпилькаларда реттеу жиынтығы бар гайкалар, олардың көмегімен биіктікті реттеуге болады және қыздырғыштың көлденеңдігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17886527-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров, сантехнических и хозяйственных товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87114534-ЗЦП1
Наименование лота:	Электроконфорка
Описание лота:	для электроплита
Дополнительное описание лота:	Конфорка для промышленных плит. Конфорка электрическая КЭТ-0,12/3,0. Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный». Габариты: 417х295 мм. Площадь рабочей поверхности: 0,12 м². Нагревательный элемент: ТЭН. Число нагревательных элементов: 2 шт. Температура поверхности: не более 400°С. Напряжение: 220/380 В. Мощность: 3 кВт. Масса: 10,8 кг. Устройство: содержит чугунную плиту, два уложенных к плите трубчатых электронагревателя (ТЭНа) мощностью 1,4 и 1,6 кВт, которые плотно прижимаются к внутренней поверхности чугунной плиты двумя планками. Вывод ТЭНов осуществляется сбоку конфорки. Контактные части ТЭНов выполнены в виде флажков в комплекте со скобами, винтами, стопорными шайбами с наружными зубьями. На ТЭНы уложен инновационный слой теплоизоляции белого цвета с улучшенными характеристиками, задерживающий поток тепла внутрь плиты. Сверху теплоизоляция прижимается стальной крашеной крышкой черного цвета. Крепление крышки осуществляется шпильками и гайками.
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Абая 55
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней , со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Конфорка для промышленных плит. Конфорка электрическая КЭТ-0,12/3,0. Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный». Габариты: 417х295 мм. Площадь рабочей поверхности: 0,12 м². Нагревательный элемент: ТЭН. Число нагревательных элементов: 2 шт. Температура поверхности: не более 400°С. Напряжение: 220/380 В. Мощность: 3 кВт. Масса: 10,8 кг. Устройство: содержит чугунную плиту, два уложенных к плите трубчатых электронагревателя (ТЭНа) мощностью 1,4 и 1,6 кВт, которые плотно прижимаются к внутренней поверхности чугунной плиты двумя планками. Вывод ТЭНов осуществляется сбоку конфорки. Контактные части ТЭНов выполнены в виде флажков в комплекте со скобами, винтами, стопорными шайбами с наружными зубьями. На ТЭНы уложен инновационный слой теплоизоляции белого цвета с улучшенными характеристиками, задерживающий поток тепла внутрь плиты. Сверху теплоизоляция прижимается стальной крашеной крышкой черного цвета. Крепление крышки осуществляется шпильками и гайками. Так же на шпильках предусмотрен комплект регулировочных гаек, с помощью которых возможна регулировка высоты и горизонтальности конфорки.