Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027354-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88892712-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жарты дөңгелекті шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл профильдерге арналған өздігінен бұрап тұратын бұрандалар (қаптамада)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алдын ала бұрғылаусыз жұқа қаңылтыр металл профильдерді (қалыңдығы 2,0 мм-ге дейін) өзара бекітуге арналған өздігінен бұрап кесетін бұранда (саморез). Материалы: коррозияға қарсы жабыны бар шыңдалған көміртекті болат (фосфатталған немесе мырышталған). Конструкциясы: өздігінен бұралып кетуден сақтайтын кертігі бар жартылай цилиндрлік (жартылай сфералық) бастиек, PH2 айқыш тәрізді ойық, «бұрғы» типті ұштық. Өлшемдері: диаметрі 3,5 мм (немесе 3,9 мм), ұзындығы 9,5–11 мм. Зауыттық қаптамада жеткізіледі (1000 данадан). МЕМСТ Р ИСО 15481-2013 (немесе DIN 7504-N) сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027354-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 88892712-ЗЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с полукруглой головкой
Дополнительное описание лота:	Саморезы для металлических профилей (в упаковке)
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течений 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шуруп самонарезающий (саморез типа «клоп» / «семечка») для скрепления между собой тонколистовых металлических профилей (толщиной до 2,0 мм) без предварительного сверления. Материал: закаленная углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием (фосфатированный или оцинкованный). Конструкция: полуцилиндрическая (полусферическая) головка с пресс-шайбой или насечками от самоотвинчивания, крестообразный шлиц PH2, наконечник типа «сверло» (бур). Размеры: диаметр 3,5 мм (или 3,9 мм), длина 9,5–11 мм. Поставка в заводской упаковке (по 1000 шт.). Соответствие ГОСТ Р ИСО 15481-2013 (или DIN 7504-N).