Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012803-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88767843-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	цемент, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цемент сылақ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Сәтпаев к. 3
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТП 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сылақ цемент. Қолдану саласы-ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған, өңдеу материалы-Бетон, тас, кірпіш, қаптама-қағаз қап, салмағы, кг - 25, қоспаның минималды шығыны (10 мм қабат), кг / м2-16, ерітіндінің өміршеңдігі, мин. - 180, толтырғыштың максималды мөлшері, мм-1.2, минималды қабаттың қалыңдығы, мм-5, қабаттың максималды қалыңдығы, мм - 30, қоспаның негізі - цемент.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012803-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88767843-ЗЦП2
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	цементная, штукатурная, сухая
Дополнительное описание лота:	Штукатурка цементная
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Сатпаева 3
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора (ОТП 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Штукатурка цементная. Область применения- Для внутренних и наружных работ, Материал обработки- Бетон, Камень, Кирпич, Упаковка -Мешок бумажный, Вес, кг- 25, Минимальный расход смеси (слой 10 мм), кг/м^2 - 16, Жизнеспособность раствора, мин. - 180, Максимальная крупность наполнителя, мм - 1.2, Минимальная толщина слоя, мм - 5, Максимальная толщина слоя, мм - 30, Основа смеси - цемент.