Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17913691-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс-монтаж материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88498263-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су жеткізуге арналған иілгіш шланг 0,5 г/г ящ 200
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635430100, Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Катонқарағай а. Абай, 61
Жеткізу мерзімі:	16 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: қосылу үшін суық және ыстық жүйелерге сантехникалық жабдықтарды сумен жабдықтау. Шланг ұзындығы: 60 см (600 мм). Ішкі шланг: уытты емес синтетикалық резеңкеден жасалған (EPDM немесе эквивалентті материал) үшін жарамды ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Сыртқы өрім: тот баспайтын болаттан, коррозияға және механикалық әсерлерге төзімді. Қосқыш элементтер: никельмен қапталған немесе тот баспайтын болат. Номиналды (жұмыс) қысымы: 10-нан 20 бар (өрімнің түріне байланысты). Шлангтың ішкі диаметрі: 8.5 ± 0.5 мм. Сыртқы диаметрі (өрілген): 12.5 ± 0.5 мм. Ең аз иілу радиусы: 50 мм. Қосылыс түрі: стандартты бұранда Сантехникалық, Гайка - Гайка (ВВ): Екі ішкі ойма соңы. Тауар жаңа болуы тиіс, бұрын пайдаланылмаған, бұрын пайдаланылған және қалпына келтірілмеген.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17913691-1
Наименование закупки:	покупка строительно-монтажных материалов
Номер лота:	№ 88498263-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Шланг гибкий для подводки воды 0,5 м г/г ящ 200
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635430100, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай Абая, 61
Срок поставки:	в течении 16 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: для подключения сантехнического оборудования к системам холодного и горячего водоснабжения. Длина шланга: 60 см (600 мм). Внутренний шланг: изготовлен из нетоксичной синтетической резины (EPDM или эквивалентного материала), пригодной для контакта с питьевой водой. Наружная оплетка: из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии и механическим воздействиям. Соединительные элементы: латунные никелированные или из нержавеющей стали. Номинальное (рабочее) давление: от 10 до 20 бар (в зависимости от типа оплетки). Внутренний диаметр шланга: 8.5 ± 0.5 мм. Наружный диаметр (в оплетке): 12.5 ± 0.5 мм. Минимальный радиус изгиба: 50 мм. Тип соединений: резьба стандартная сантехническая, Гайка — Гайка (ВВ): Внутренняя резьба с обоих концов. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации и не восстановленным.