Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18014137-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82326688-ОИЗ |
| **Лоттың атауы:** | Шарлы кран |
| **Лоттың сипаттауы:** | поливинилхлоридтан |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | фланецті шарлы кран д 100 (ақылы ) |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ауэзова 84 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Техникалық ерекшелікке сәйкес |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қосылу: фланецті өту қимасының түрі: стандартты өту редукцияланған) шартты өту: 100 мм тиімді диаметрі: 75 мм Жұмыс қысымы:16 атм құрылыс ұзындығы: 230 мм салмағы: 15 кг тығыздау сыныбы: "А" МЕМСТ 9544-2005 бойынша Климаттық орындалуы:" У " МЕМСТ 15150-69 сәйкес жұмыс ортасының температурасы: – 40 °бастап+ 200 °С дейін бекітілген бөлшектер Материалы: 20 Болат (st20) жылжымалы бөлшектер Материалы:20х13 Болат өзек пен қақпаны тығыздау: F4K20, фторсилоксан эластомері табақша серіппесі: 65G Болат. шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18014137-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров (согласно технической спецификации) |
| **Номер лота:** | № 82326688-ОИЗ |
| **Наименование лота:** | Кран шаровой |
| **Описание лота:** | из поливинилхлорида |
| **Дополнительное описание лота:** | кран шаровой флянцевый д 100 (Платные ) |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Ауэзова 84 |
| **Срок поставки:** | Согласно технической спецификации |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Присоединение:фланцевое Тип проходного сечения:стандартнопроходной редуцированный) Условный проход:100 мм Эффективный диаметр:75 мм Рабочее давление:16 атм Строительная длина:230 мм Вес:15 кг Класс герметичности:«А» по ГОСТ 9544-2005 Климатическое исполнение:«У» по ГОСТ 15150-69 Температура рабочей среды:от – 40 °С до + 200 °С Материал неподвижных деталей:сталь 20 (ст20) Материал подвижных деталей:сталь 20Х13 Уплотнение штока и затвора:Ф4К20, фторсилоксановый эластомер Тарельчатая пружина:сталь 65Г. Поставка в течении 15 календарных дней после подписания договора |