Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17904499-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592576-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылуоқшаулағыш төсеніш
Лоттың сипаттауы:	шыны талшықтан, маркасы М-15
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шатырды жылу оқшаулауға арналған шыны талшықты оқшаулау
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шатырды жылу оқшаулауға арналған шыны талшықты оқшаулау 1. Тауардың мақсаты Роликті жылу оқшаулағыш материал шатырды, шатыр бөлмелерін, шатыр жабындарын оқшаулауға және шатыр құрылымының элементтері арасында орналастыруға арналған. Материал термиялық және дыбыстық оқшаулауды қамтамасыз етуі керек, құрылымдық элементтерге мықтап жабысып, қораптан шығарғаннан кейін бастапқы пішінін қалпына келтіруі керек. 2. Қолданылатын стандарттар Тауар талаптарға сай болуы керек: - ГОСТ 10499-95 " шыны штапельді талшықтан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдар. Техникалық шарттар"; - ГОСТ 30244-94 " Құрылыс материалдары. Жанғыштықты сынау әдістері"; - ГОСТ 25880-83 " жылу оқшаулағыш Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Орау, таңбалау, тасымалдау және сақтау"; - "ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы"Қазақстан Республикасының техникалық регламенті. ГОСТ 10499-95 Қазақстан Республикасында қолданыста болып табылады және шыны штапельді талшықтан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдарға қолданылады. new-shop.ksm.kz 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Өнім түрі жылу оқшаулағыш төсеніш Жеткізу формасы орам Материал шыны қапсырма талшығына негізделген минералды жүн М-15 Маркасы Қалыңдығы кемінде 50 мм Ені кемінде 1 200 мм Бір қаптамадағы материалдың ауданы кемінде 12 м2 Тығыздығы 14-тен 21 кг/м3 дейін (25 ± 5) °C температурада 0,047 Вт/(м·К)аспайтын жылу өткізгіштік 2 000 Па жүктеме кезінде сығымдау 70 аспайды% Сорбциялық ылғалдылық 72 сағат ішінде салмағы бойынша 4% - дан аспайды Жанғыштық тобы Г2-ден аспайды; өрт қауіпсіздігінің жоғары көрсеткіші — Г1 немесе НГ бар материалды жеткізуге жол беріледі Қапталмаған қаптау Мақсаты төбе төбесі, шатыр, шатыр жабыны, шатыр аралық кеңістік Мемлекет жаңа, бұрын қолданылмаған Егер олардың жалпы ауданы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келсе, бірнеше жеке төсеніштері бар орамды жеткізуге жол беріледі. 4. Тауар сапасына қойылатын талаптар Материал керек: - біртекті құрылымға ие болу; - зауыттық қаптаманы алып тастағаннан кейін пішінді қалпына келтіріңіз; - рафтерлерге және басқа құрылымдарға тығыз орналасуды қамтамасыз ету; - үзілістер, стратификациялар, байланыстырғыш тромбтар және бөгде қосындылар болмауы тиіс; - ылғалдану, көгеру, ластану және механикалық зақымдану белгілері жоқ; - белгіленген санитарлық нормативтерден жоғары зиянды заттарды шығармаңыз; - шатырдың жылу оқшаулағыш конструкцияларында пайдалануға жарамды болуы керек; - өндіруші мәлімдеген жылу өткізгіштік және өрт қауіпсіздігі көрсеткіштеріне

	сәйкес келу. 5. Қаптама және таңбалау Әрбір орам материалды ылғалдан, ластанудан және механикалық зақымданудан қорғайтын бүкіл герметикалық зауыттық қаптамада болуы керек. Қаптамада мыналар көрсетілуі керек: - дайындаушының атауы немесе тауар белгісі; - материалдың атауы мен маркасы; - қалыңдығы, ені және ұзындығы; - материалдың ауданы мен көлемі; - қаптамадағы төсеніштер саны; - партия нөмірі; - шығарылған күні; - жанғыштық тобы; - жылу өткізгіштік коэффициенті; - қолданылған ГОСТ немесе өзге де нормативтік құжаттың белгіленуі; - сақтау және қолдану шарттары; - "ылғалдан қорғау" манипуляциялық белгісі. Материалды зақымдалған, ашылған немесе қайта оралған ыдыста жеткізуге жол берілмейді. 6. Жеткізу кезіндегі құжаттар Тауармен бір мезгілде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: 1. Жеткізілетін партияға сапа туралы құжат немесе дайындаушының паспорты. 2. Сертификат немесе сәйкестік туралы декларация-егер мұндай құжаттың міндеттілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе. 3. Өрт қауіпсіздігі көрсеткіштерін растайтын құжат. 4. Өндірушінің техникалық парағы. 5. Орыс және (немесе) қазақ тілдерінде сақтау және монтаждау жөніндегі Нұсқаулық. 6. Партия нөмірі мен шығарылған күні көрсетілген құжат. Сапа туралы құжатта материалдың тығыздығы, жылу өткізгіштігі, сығылуы, сорбциялық ылғалдылығы, мөлшері мен ауданы туралы мәліметтер болуы керек. 7. Жеткізу шарттары Тауардың құнына мыналар кіреді: - оқшаулау құны; - зауыттық қаптама; - тиеу; - жеткізу орнына дейін тасымалдау; - түсіру; - салықтар, алымдар және Жеткізушінің басқа шығындары. Материал ылғалдануды, ластануды және зақымдануды болдырмайтын жағдайларда тасымалдануы және сақталуы керек. 8. Қабылдау тәртібі Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді: - орам саны; - қаптаманың тұтастығы; - таңбалау; - материалдың өлшемдері мен ауданы; - м-15 маркасының сәйкестігі; - ылғалдану және зақымдану белгілері жоқ; - сапа туралы құжаттардың болуы. Тауар шартта көзделген барлық мөлшерді тапсырғаннан, оның техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексергеннен және қабылдау туралы құжаттарға қол қойылғаннан кейін жеткізілген болып есептеледі. Белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін, зақымдалған қаптамасы, ылғалдану іздері, деформациялары немесе өзге де ақаулары бар тауарды өнім беруші өз есебінен ауыстыруға тиіс. 9. Кепілдік міндеттемелері Тауарды сақтаудың кепілдік мерзімі — сақтау шарттары сақталған жағдайда жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Сапасыз немесе сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруға байланысты барлық шығындарды, соның ішінде әкетуді, жеткізуді және түсіруді жеткізуші көтереді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17904499-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84592576-3ЦП1
Наименование лота:	Мат теплоизоляционный
Описание лота:	из стекловолокна, марка М-15
Дополнительное описание лота:	Утеплитель рулонный из стекловолокна для теплоизоляции кровли
Количество:	10
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Утеплитель рулонный из стекловолокна для теплоизоляции кровли 1. Назначение товара Рулонный теплоизоляционный материал предназначен для утепления скатной кровли, мансардных помещений, чердачных перекрытий и размещения между элементами стропильной конструкции. Материал должен обеспечивать тепловую и звуковую изоляцию, плотно прилегать к элементам конструкции и восстанавливать первоначальную форму после распаковки. 2. Применяемые стандарты Товар должен соответствовать требованиям: - ГОСТ 10499-95 «Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия»; - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; - ГОСТ 25880-83 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»; - технического регламента Республики Казахстан «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». ГОСТ 10499-95 является действующим в Республике Казахстан и применяется к теплоизоляционным изделиям из стеклянного штапельного волокна. newshop.ksm.kz 3. Технические и качественные характеристики Показатель Требование Вид изделия теплоизоляционный мат Форма поставки рулон Материал минеральная вата на основе стеклянного штапельного волокна Марка М-15 Толщина не менее 50 мм Ширина не менее 1 200 мм Площадь материала в одной упаковке не менее 12 м² Плотность свыше 14 до 21 кг/м³ включительно Теплопроводность при температуре (25 ± 5) °С не более 0,047 Вт/(м·К) Сжимаемость при нагрузке 2 000 Па не более 70% Сорбционная влажность за 72 часа не более 4% по массе Группа горючести не более Г2; допускается поставка материала с более высоким показателем пожарной безопасности — Г1 или НГ Облицовка без покрытия Назначение скатная кровля, мансарда, чердачное перекрытие, межстропильное пространство Состояние новый, ранее не использованный Допускается поставка рулона, содержащего несколько отдельных матов, если их общая площадь соответствует требованиям технической спецификации. 4. Требования к качеству товара Материал должен: - иметь однородную структуру; - восстанавливать форму после снятия заводской упаковки; - обеспечивать плотное прилегание к стропильным и иным конструкциям; - не иметь разрывов, расслоений, сгустков связующего и посторонних включений; - не иметь следов намокания, плесени, загрязнений и механических повреждений; - не выделять вредные вещества выше установленных санитарных нормативов;

	- быть пригодным для эксплуатации в теплоизоляционных конструкциях кровли; - соответствовать заявленным производителем показателям теплопроводности и пожарной безопасности. 5. Упаковка и маркировка Каждый рулон должен поставляться в целой герметичной заводской упаковке, защищающей материал от влаги, загрязнения и механического повреждения. На упаковке должны быть указаны: - наименование или товарный знак изготовителя; - наименование и марка материала; - толщина, ширина и длина; - площадь и объем материала; - количество матов в упаковке; - номер партии; - дата изготовления; - группа горючести; - коэффициент теплопроводности; - обозначение примененного ГОСТ или иного нормативного документа; - условия хранения и применения; - манипуляционный знак «Беречь от влаги». Поставка материала в поврежденной, вскрытой или повторно упакованной таре не допускается. 6. Документы при поставке Одновременно с товаром Поставщик обязан предоставить: 1. Документ о качестве или паспорт изготовителя на поставляемую партию. 2. Сертификат либо декларацию о соответствии — если обязательность такого документа предусмотрена законодательством Республики Казахстан. 3. Документ, подтверждающий показатели пожарной безопасности. 4. Технический лист изготовителя. 5. Инструкцию по хранению и монтажу на русском и (или) казахском языке. 6. Документ с указанием номера партии и даты изготовления. Документ о качестве должен содержать сведения о плотности, теплопроводности, сжимаемости, сорбционной влажности, размерах и площади материала. 7. Условия поставки В стоимость товара включаются: - стоимость утеплителя; - заводская упаковка; - погрузка; - транспортировка до места поставки; - разгрузка; - налоги, сборы и иные расходы Поставщика. Материал должен перевозиться и храниться в условиях, исключающих его намокание, загрязнение и повреждение. 8. Порядок приемки При приемке Заказчик проверяет: - количество рулонов; - целостность упаковки; - маркировку; - размеры и площадь материала; - соответствие марки М-15; - отсутствие следов намокания и повреждений; - наличие документов о качестве. Товар считается поставленным после передачи всего предусмотренного договором количества, проверки его соответствия технической спецификации и подписания документов о приемке. Товар, не соответствующий установленным требованиям, имеющий поврежденную упаковку, следы увлажнения, деформации или иные дефекты, подлежит замене Поставщиком за свой счет. 9. Гарантийные обязательства Гарантийный срок хранения товара — не менее 12 месяцев со дня поставки при соблюдении условий хранения. Все расходы, связанные с заменой некачественного или несоответствующего товара, включая вывоз, доставку и разгрузку, несет Поставщик.