Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17491310-1
Сатып алудың атауы:	Полигонға арналған құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81785778-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Перфоратор
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр Перфораторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр балғасы. Сипаттамалары тұтыну қуаты 780 Вт кем емес қуат кернеуі 230 В кем емес бос жүріс жиілігі 0-1100 мин¯1 ағаш бұрғылау диаметрі 32 мм дейін соққы энергиясы 2,7 Дж кем емес бетондағы бұрғылау диаметрі (тәж) 54 мм дейін болаттағы бұрғылау диаметрі 13 мм дейін жұмыс режимдері соққымен бұрғылау, соққысыз бұрғылау, қашау бетондағы бұрғылау диаметрі (бұрғылау) 24 мм-ге дейін соққы жиілігі 0-4500 мин¯1 габариттер (ДхШхВ) 370х84х214 кем емес бірақ 380х94х224 мм артық кабельдің ұзындығы 4 м кем емес салмағы 2,8 кем емес бірақ 2,9 кг кем емес SDS-plus жабдықтарына қону.Өнім өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада жаңа болуы керек. ГОСТ IEC 62841-2-6-2020

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17491310-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для полигона
Номер лота:	№ 81785778-ЗЦП1
Наименование лота:	Перфоратор
Описание лота:	электрический
Дополнительное описание лота:	Перфоратор электрический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Перфоратор электрический. Характеристики Потребляемая мощность не менее 780 Вт Напряжение питания не менее 230 В Частота холостого хода 0—1100 мин⁻¹ Диаметр сверления в дереве до 32 мм Энергия удара не менее 2,7 Дж Диаметр сверления в бетоне (коронка) до 54 мм Диаметр сверления в стали до 13 мм Режимы работы сверление с ударом, сверление без удара, долбление Диаметр сверления в бетоне (бур) до 24 мм Частота ударов 0—4500 мин⁻¹ Габариты (ДхШхВ) не менее 370х84х214 но более 380х94х224 мм Длина кабеля не менее 4 м Масса не менее 2,8 но не менее 2,9 кг Посадка под оснастку SDS-plus.Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя. ГОСТ IEC 62841-2-6-2020