Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987957-1
Сатып алудың атауы:	Кранға арналған шлангты (икемді көз контурлағышын) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87970723-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мақсаты-су үшін (араластырғыш) Ұзындығы - 800 мм Бекіту диаметрі-1/2 Қосылу: гайка-фитинг Максималды Жұмыс температурасы-100 °С Максималды жұмыс қысымы-16 бар Көз контурлағышының түрі-полимерлі
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Жәңгір хан көшесі, 67Н
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты-су үшін (араластырғыш) Ұзындығы - 800 мм Бекіту диаметрі-1/2 Қосылу: гайка-фитинг Максималды Жұмыс температурасы-100 °С Максималды жұмыс қысымы-16 бар Көз контурлағышының түрі-полимерлі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987957-1
Наименование закупки:	Приобретение шланга (гибкая подводка) для смесителя
Номер лота:	№ 87970723-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Назначение - для воды (смеситель) Длина - 800 мм Присоединительный диаметр - 1/2 Подключение: гайка-штуцер Максимальная рабочая температура- 100 °С Максимальное рабочее давление - 16 бар Вид подводки - полимерная
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск улица Жангир хана, 67Н
Срок поставки:	в течении 16 дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение - для воды (смеситель) Длина - 800 мм Присоединительный диаметр - 1/2 Подключение: гайка-штуцер Максимальная рабочая температура- 100 °С Максимальное рабочее давление - 16 бар Вид подводки - полимерная