Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995598-1
Сатып алудың атауы:	Светодиодный светильник 120 W
Лоттың нөмірі:	№ 88669581-ОИ2
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты шам 120 W 1200 мм
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196220100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ., Наурызбай батыр көшесі 24 А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарық диодты шам 120 W 1200 мм кеңселік төбелік. пластиктен жасалған жұқа қаңылтыр болат Корпус. Қуат тұтынылады 120 Вт жарық ағыны 11000 Лм қорғаныс дәрежесі IP 20 шашырау бұрышы 180 жарқылдың түс температурасы 6500К / суық ақ. Қуат кернеуі 165-265v, 50-60Гц. Жұмыс температурасы-20с - +40С. шам түрі кіріктірілген жарық диодтары түс индексі 70. Орнату түрі (Шамды орнату әдісі) корпустың үстіңгі материалы Пластик, эмальданған Болат. Призма рассеиватель Жалпы өлшемдер (Д * Ш * В)1200*70*23 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995598-1
Наименование закупки:	Светодиодный светильник 120 W
Номер лота:	№ 88669581-ОИ2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светодиодный светильник 120 W 1200 мм
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196220100, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар КАЗАХСТАН, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Улица Наурызбай батыр 24 А
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный светильник 120 W 1200 мм офисный потолочный. Корпус из тонкой листовой стали с пластиком с рифленым призматическим рассеивателем. Потребляемаят мощность 120 W Световой поток 11000 Лм степень защиты IP 20 угол рассеивания 180 цветовая температура свечения 6500K/ Холодный белый. Напряжение питания 165-265v,50-60Гц. Рабочая температура -20С-+40 С. Тип лампы встроенные светодиоды Индекс цветопередачи 70. Тип монтажа (способ установки светильника) Накладной Материал корпуса Пластик, Эмалированная сталь. Рассеиватель призма Габаритные размеры (Д*Ш*В) 1200*70*23 мм.