Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17550081-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес ортездік материалдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 84262019-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жартылай фабрикат
Лоттың сипаттауы:	аппараттарға және аяқ-қолдардың туторларына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лист Термолин ПЭ 200 (полиэтилен) 3*1000*2000 мм
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қалыңдығы 3–4 мм, өлшемі 1000 × 2000 мм болатын Термолин ПЭ 200 (полиэтилен) парағы. Жоғары беріктігімен, соққыға төзімділігімен, термоформаланғыштығымен, қайталама деформацияларға төзімділігімен, ылғалға және химиялық әсерлерге төзімділігімен ерекшеленетін термопластикалық полиэтилен парағы. Қыздыруға, қалыптауға және механикалық өңдеуге оңай бейімделеді. Науқасты сенімді бекітуді, жайлылықты және ұзақ уақыт пайдалануды қамтамасыз ететін жеке ортездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындауға арналған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17550081-1
Наименование закупки:	Приобретение ортезных материалов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84262019-ЗЦП1
Наименование лота:	Полуфабрикат
Описание лота:	для аппаратов и туторов конечностей
Дополнительное описание лота:	Лист Термолин ПЭ 200 (полиэтилен) 3*1000*2000 мм (109)
Количество:	45
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лист термолин ПЭ 200 (полиэтилен), толщиной 3–4 мм, размер листа 1000 × 2000 мм. Термопластичный полиэтиленовый лист с высокой прочностью, ударостойкостью, термоформуемостью, устойчивостью к многократным деформациям, влагостойкостью и химической стойкостью. Легко поддается нагреву, формованию и механической обработке. Предназначен для изготовления индивидуальных ортезно-ортопедических изделий, обеспечивающих надежную фиксацию, комфорт и долговечность эксплуатации.