Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370416-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81157383-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бита
Лоттың сипаттауы:	кірес пішінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрауышқа арналған шпильді қашау, көлденең ұя, PH2, 6,0 мм
Саны, көлемі:	51
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Саптамада бұрағышқа арналған ойық бар, ойық крест тәрізді болуы керек. Саптаманың ұзындығы кемінде 150 мм, өлшемі (плюс ұясы) № 2 - 6,0 мм болуы керек. Ол S2 материалынан, яғни көміртегі мөлшері жоғары арнайы қоспаланған болаттан жасалуы керек. Қашаудың негізінде диаметрі 0,6 см болатын алтыбұрышты білік жатыр. Профиль дөңгелек. Жұмыс бөлігінің қаттылығы Рокуэлл с шкаласы бойынша 58-ден 62 бірлікке дейін болуы керек, бұл жоғары тозуға төзімділікті, деформацияға төзімділікті және жоғары жүктеме жұмыстарын орындау кезінде құралдың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. қашаудың бір жақты ойықтары болуы керек, салмағы кемінде 0,157 кг. Сапа паспортының (сертификатының) болуы, Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ ISO 1703-2015

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370416-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81157383-ЗЦП1
Наименование лота:	Бита
Описание лота:	форма крест
Дополнительное описание лота:	Бита шлицевая для шуруповерта, крестообразный шлиц, PH2, 6,0 мм
Количество:	51
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Бита шлицевая для шуруповерта, шлиц должен быть крестообразным. Длина биты не менее 150 мм, размер (шлиц, плюс) №2 - 6.0 мм. Под вороток 1/4 дюйма. Должна быть выполнена из материала S2, то есть из специальной комплексно легированной стали с повышенным содержанием углерода. Основу биты составляет шестигранный хвостовик размером 0,6 см. Круглый профиль. Твердость рабочей части должна составлять от 58 до 62 единиц по шкале Роквелла С., что обеспечивает высокую износостойкость, устойчивость к деформации и длительный срок службы инструмента при выполнении работ с повышенными нагрузками. на бите должны быть насечки, одностороннего типа, вес не менее 0.157 кг. Наличие паспорта (сертификата) качества, год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ ISO 1703-2015"