Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17921807-1
Сатып алудың атауы:	АКҚ арналған Мембраналық сорғы
Лоттың нөмірі:	№ 88393968-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мөлшерлеу сорабы
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтарды айдауға арналған, мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұзdануға қарсы машинаға арналған жетегі мен амортизаторы бар мембраналық сорғы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама. Түрі: мембраналық поршеньді, көлемді, үш мембраналық сорғы. Мақсаты: мұзdануға қарсы сұйықтықты өңдеуге арналған арнайы машина жүйесінде жұмыс сұйықтығын айдау және беру. - дискінің номиналды айналу жиілігі - 540 айн / мин; - максималды айналу жиілігі-700 айн/мин дейін; - 540 айн/мин және 0 Бар кезінде өнімділік-114 л/мин дейін; - өнімділік 540 айн/мин және 10 бар-100 л/мин дейін; - максималды жұмыс қысымы-15 бар; - 0 бар қуаты - 1,6 кВт; - 10 бар қуаты - 2,5 кВт; - максималды сирету-0,57 бар; — өздігінен соратын сорғы; - сағат тілімен және сағат тіліне қарсы айналу кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі; - сорғыны зақымдамай сұйықтықсыз жұмыс істеу мүмкіндігі; - жетек-РТО арқылы; - РТО айналу жиілігі - 540 айн / мин; - сорғы білігі-жетек білігіне қосылуға арналған конустық; - сору құбыры-1 1/4"; - қысымды құбыр-1"; - сорғының салмағы-шамамен 37,7 кг; - картер және қақпақтар-шойын; - мембраналар-полиуретан; - мембраналық бекіту элементтері - тот баспайтын болат; - тығыздағыштар-полиуретан; - үш майлау нүктесінің болуы; - техникалық қызмет көрсетуді жеңілдету үшін құрғақ Картер дизайны. Өнімнің корпусында өндірушінің зауыттық таңбалауы және сәйкестендіру белгілері болуы керек. МЕМСТ 17398-72. 6. Жеткізуші өнімнің шығу тегі мен түпнұсқалығын растайтын құжатты ұсынуы керек. 7. Жеткізілетін сорғыға кепілдік-жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес, егер ол ұзағырақ болса. 8. Мембраналар мен тығыздағыштардың материалдары техникада қолданылатын жұмыс сұйықтығымен пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Қолданылатын мұзға қарсы сұйықтықпен үйлесімділікті жеткізуші растауы керек. Сапа сертификатын беріңіз. Дайындаушы зауыттың өндірісін растайтын құжаттардың толық пакеті. Кепілдік 12 ай. Жеткізу кезінде Тапсырыс берушімен келісу 8705 538 5866 8701 359 6700

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17921807-1
Наименование закупки:	Насос мембранный для службы ССТ
Номер лота:	№ 88393968-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос дозировочный
Описание лота:	для перекачки жидкостей, мембранный
Дополнительное описание лота:	Насос мембранный в сборе с приводом и демпфером для противообледенительной машины
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3Г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация. Тип: мембранно-поршневой, объемный, трехмембранный насос. Назначение: перекачивание и подача рабочей жидкости в системе специальной машины для обработки противообледенительной жидкостью. - номинальная частота вращения привода — 540 об/мин; - максимальная частота вращения — до 700 об/мин; - производительность при 540 об/мин и 0 бар — до 114 л/мин; - производительность при 540 об/мин и 10 бар — до 100 л/мин; - максимальное рабочее давление — 15 бар; - мощность при 0 бар — 1,6 кВт; - мощность при 10 бар — 2,5 кВт; - максимальное разрежение — 0,57 бар; - насос — самовсасывающий; - возможность работы при вращении по часовой и против часовой стрелки; - возможность работы без жидкости без повреждения насоса; - привод — через ВОМ; - частота вращения ВОМ — 540 об/мин; - вал насоса — конический, предназначенный для соединения с приводным валом ; - всасывающий патрубок — 1 1/4"; - напорный патрубок — 1"; - масса насоса — около 37,7 кг; - картер и крышки — чугун; - мембраны — полиуретан; - элементы крепления мембран - нержавеющая сталь; - уплотнения — полиуретан; - наличие трех точек смазки; - конструкция с сухим картером для упрощения технического обслуживания. На корпусе изделия должна присутствовать заводская маркировка производителя и идентификационные обозначения. ГОСТ 17398-72. 6. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий происхождение и оригинальность изделия. 7. Гарантия на поставляемый насос — не менее 12 месяцев с даты поставки либо в соответствии с гарантией производителя, если она составляет более длительный срок. 8. Материалы мембран и уплотнений должны обеспечивать эксплуатацию с применяемой на технике рабочей жидкостью. Совместимость с используемой противообледенительной жидкостью должна быть подтверждена поставщиком. Предоставить сертификат качества. Полный пакет документов, подтверждающих производства завода изготовителя. Гарантия 12 месяцев. При поставке согласовать с Заказчиком 8705 538 5866 8701 359 6700