Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450877-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87397428-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, дизельді генератор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр топливной на КАМАЗ 43118WDK 962/12 жұқа жанармай сүзгісі КАМАЗ 43118 Euro 5 жалпы теміржол жүйелеріне арналған түпнұсқа бөлшектерді жоғары тиімді ауыстыру. Қамтамасыз етеді Euro-3 қозғалтқыштарымен тамаша үйлесімділік. ISO 9001 стандарттары бойынша сертификатталған-сапаны жоғалтпай 40% дейін үнемдеңіз! Үш қабатты сүзгі мембранасы бөлшектерді 4 микронға дейін ұстайды-TNVD қорғайды және қозғалтқыш ресурсын 15000 км ұзартады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фильтр топливной на КАМАЗ 43118WDK 962/12 жұқа жанармай сүзгісі КАМАЗ 43118 Euro 5 жалпы теміржол жүйелеріне арналған түпнұсқа бөлшектерді жоғары тиімді ауыстыру. Қамтамасыз етеді Euro-3 қозғалтқыштарымен тамаша үйлесімділік. ISO 9001 стандарттары бойынша сертификатталған-сапаны жоғалтпай 40% дейін үнемдеңіз! Үш қабатты сүзгі мембранасы бөлшектерді 4 микронға дейін ұстайды-TNVD қорғайды және қозғалтқыш ресурсын 15000 км ұзартады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450877-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных автотранспорта
Номер лота:	№ 87397428-ЗЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизельного генератора
Дополнительное описание лота:	Фильтр тонкой очистки на КАМАЗ 43118 евро 5 Описание Фильтр топливный тонкой очистки WDK 962/12 на КАМАЗ 43118 евро 5 высокоэффективная замена оригинальным запчастям для систем Common Rail. Обеспечивают идеальную совместимость с двигателями Euro-3. Сертифицирован по стандартам ISO 9001 — экономия до 40% без потери качества! Трехслойная фильтрующая мембрана задерживает частицы до 4 микрон — защищает ТНВД и продлевает ресурс мотора на 15 000 км. Снижает риск гидроудара за счёт клапана сброса давления (1.8±0.1 бар) Антивибрационное крепление — устойчивость к тряске на бездорожье Рабочий диапазон -50°C...+135°C (тестировано в условиях Сибири) Герметичный корпус из алюминиевого сплава ALSi7Mg0.3 Снижает износ форсунок на 27% (лабораторные тесты IPE Oil) Замена без адаптации — полная совместимость с креплениями OEM Антикоррозийный корпус из алюминиевого сплава AlSi9Cu3 Уменьшает расход топлива на 5-7% за счет стабильного давления Герметичный клапан сброса воздуха (давление 1.5±0.2 бар)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр тонкой очистки на КАМАЗ 43118 евро 5 Описание Фильтр топливный тонкой очистки WDK 962/12 на КАМАЗ 43118 евро 5 высокоэффективная замена оригинальным запчастям для систем Common Rail. Обеспечивают идеальную совместимость с двигателями Euro-3. Сертифицирован по стандартам ISO 9001 — экономия до 40% без потери качества! Трехслойная фильтрующая мембрана задерживает частицы до 4 микрон — защищает ТНВД и продлевает ресурс мотора на 15 000 км. Снижает риск гидроудара за счёт клапана сброса давления (1.8±0.1 бар) Антивибрационное крепление — устойчивость к тряске на бездорожье Рабочий диапазон -50°C...+135°C (тестировано в условиях Сибири) Герметичный корпус из алюминиевого сплава ALSi7Mg0.3 Снижает износ форсунок на 27% (лабораторные тесты IPE Oil) Замена без адаптации — полная совместимость с креплениями OEM Антикоррозийный корпус из алюминиевого сплава AlSi9Cu3 Уменьшает расход топлива на 5-7% за счет стабильного давления Герметичный клапан сброса воздуха (давление 1.5±0.2 бар)