Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17832671-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88232390-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Контргайка
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты өткелі 25,4 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін контрагайалар: сол және оң жақ бұрандалы
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: сол жақ бұрандалы болат / шойын гайка Шартты өту (диаметрі): DN 32 (1¼ дюйм / ø32 мм) Жіп түрі: Құбыр цилиндрлік Жіп бағыты: сол жақ (LH / G 1¼-LH) Материал: болат (3-бап, 20-бап) немесе иілгіш шойын Қаптау: қапталмаған (қара) немесе мырышталған Жұмыс ортасы: су, бу, агрессивті емес сұйықтықтар, газ Максималды жұмыс қысымы (P_{ж}): 1,6 МПа дейін (16 бар) Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +175 °C-қа дейін Пішін: алтыбұрышты (мүйізді немесе реттелетін кілтпен қатайтуға ыңғайлы болу үшін) Стандарттарға сәйкестік: МЕМСТ 8968-75 (немесе ТУ-ға ұқсас) Мақсаты және қолданылуы Мақсаты: діріл, температураның кеңеюі және механикалық жүктемелердің әсерінен бұрандалы қосылыстардың (иілу, жіп) өздігінен бұрап кетуіне жол бермеу. Мүмкіндіктер: сағат тіліне қарсы бұралған. Ол сәйкес диаметрлі сол жақ құбырлы жіптері бар элементтермен бірге қолданылады (мысалы, радиаторлық қадалар мен жылу жүйелерінің тораптарын құрастыру кезінде). Саны-4 дана. Атауы: Болат / шойыннан жасалған бұрандалы гайка Шартты өту (диаметрі): DN 32 (1¼ дюйм / ø32 мм) Жіп түрі: Құбыр цилиндрлік Жіп бағыты: сол жақ (LH / G 1¼-LH) Материал: болат (3-бап, 20-бап) немесе иілгіш шойын Қаптау: қапталмаған (қара) немесе мырышталған Жұмыс ортасы: су, бу, агрессивті емес сұйықтықтар, газ Максималды жұмыс қысымы (P_{ж}): 1,6 МПа дейін (16 бар) Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +175 °C-қа дейін Пішін: алтыбұрышты (мүйізді немесе реттелетін кілтпен қатайтуға ыңғайлы болу үшін) Стандарттарға сәйкестік: ГОСТ 8968-75 (немесе ТУ-ға ұқсас) Мақсаты және қолданылуы Мақсаты: діріл, температураның кеңеюі және механикалық жүктемелердің әсерінен бұрандалы қосылыстардың (иілу, жіп) өздігінен бұрап кетуіне жол бермеу. Мүмкіндіктер: сағат тіліне қарсы бұралған. Ол сәйкес диаметрлі сол жақ құбырлы жіптері бар элементтермен бірге қолданылады (мысалы, радиаторлық қадалар мен жылу жүйелерінің тораптарын құрастыру кезінде). Саны-4 дана. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17832671-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ 13
Номер лота:	№ 88232390-ЗЦП1
Наименование лота:	Контргайка
Описание лота:	стальная, условный проход 25,4 мм
Дополнительное описание лота:	Контрагайки: с левой резьбой, с правой резьбой для ПЧ-13
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Контргайка стальная / чугунная с левой резьбой Условный проход (диаметр): DN 32 (1¼ дюйма / ø32 мм) Тип резьбы: Трубная цилиндрическая Направление резьбы: Левая (LH / G 1¼-LH) Материал: Сталь (ст. 3, ст. 20) или ковкий чугун Покрытие: Без покрытия (черная) или оцинкованная Рабочая среда: Вода, пар, неагрессивные жидкости, газ Максимальное рабочее давление (P_{y}): До 1,6 МПа (16 бар) Рабочая температура: От -40 °C до +175 °C Форма: Шестигранная (для удобства затягивания рожковым или разводным ключом) Соответствие стандартам: ГОСТ 8968-75 (или аналогичным ТУ) Назначение и применение Назначение: Предотвращение самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений (сгонов, резьб) под воздействием вибраций, температурных расширений и механических нагрузок. Особенности: Накручивается против часовой стрелки. Используется в комбинации с элементами, имеющими левую трубную резьбу соответствующего диаметра (например, при сборке радиаторных сгонов и узлов систем отопления). Количество — 4 шт. Наименование: Контргайка стальная / чугунная с правой резьбой Условный проход (диаметр): DN 32 (1¼ дюйма / ø32 мм) Тип резьбы: Трубная цилиндрическая Направление резьбы: Левая (LH / G 1¼-LH) Материал: Сталь (ст. 3, ст. 20) или ковкий чугун Покрытие: Без покрытия (черная) или оцинкованная Рабочая среда: Вода, пар, неагрессивные жидкости, газ Максимальное рабочее давление (P_{y}): До 1,6 МПа (16 бар) Рабочая температура: От -40 °C до +175 °C Форма: Шестигранная (для удобства затягивания рожковым или разводным ключом) Соответствие стандартам: ГОСТ 8968-75 (или аналогичным ТУ) Назначение и применение Назначение: Предотвращение самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений (сгонов, резьб) под воздействием вибраций, температурных расширений и механических нагрузок. Особенности: Накручивается против часовой стрелки. Используется в комбинации с элементами, имеющими левую трубную резьбу соответствующего диаметра (например, при сборке радиаторных сгонов и узлов систем отопления). Количество — 4 шт. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35