Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993780-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу Дизель дәнекерлеу агрегаты
Лоттың нөмірі:	№ 82231220-ОИ2
Лоттың атауы:	Пісіру агрегаты
Лоттың сипаттауы:	1 дәнекерлеу орны, отын типі дизель отыны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автономды жылжымалы бір постылы дизель агрегаты металдарды қолмен доғалы дәнекерлеуге, кесуге және тұрақты токпен балқытуға, сондай-ақ ауа-плазмалық кесуге және дала жағдайларында жарықтандырудың электр аспабын қоректендіруге арналған. Климаттық орындау - -45 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада ашық ауада У1 пайдалану. Тип Бір осьті шасси-тіркемедегі жылжымалы Тұрақты ток Номиналды дәнекерлеу тогы Кесу режимінде 120-160 А дәнекерлеу режимінде кемінде 400 А Рег шектері. 60-430 А дәнекерлеу 40-160 А плазмалық кесу Кернеуі 36 В дәнекерлеу 70-100 В плазмалық кесу Мысалы. бойдақ. 100 В аспайтын дәнекерлеу 240 В аспайтын кесу Дизельді, 4 цилиндрлі, сұйықтықты салқындататын жетекті қозғалтқыш Қозғалтқыш қуаты Кемінде 37-45,6 кВт 50-60 а.к. Біліктің айналуы 1800 айн/мин Номиналды жүктеме кезінде 4,4-6,0 кг/сағ артық емес отын шығысы Электр генераторы Бір фазалы ауыспалы ток: кернеуі 220-230 В, жиілігі 50 Гц, қуаты кемінде 4,2-7 кВА (кВт) Ауа-плазмалық кесуге және пневмоаспапқа арналған ресивері бар кіріктірілген компрессор, жұмыс қысымы 10 бар атм дейін, өнімділігі кемінде 0,16-0,25 м ³/мин Алмалы-салмалы қайырмалы бүйірлік есіктері немесе тоттануға қарсы жабыны бар перделері бар металл қорғаныш капот қаптамасы МЕМСТ 14254 бойынша IP22 төмен емес Рессорлы немесе торсионды аспалы пневматикалық шиналардағы шассидің трактор немесе автомобиль тіркемесі. Ілгек/шар тіркеу құрылғысы, тұру тежегіші, тірек дөңгелегі/жұмыс кезінде бекітуге арналған тіреулер, артқы жарық аспаптары, габариттері, тоқтау сигналдары, бұрылу көрсеткіштері және жарық шағылыстырғыштар, дөңгелектердің үстіндегі қанаттар. ККҚ/ЖСҚ құжаттарының немесе электрондық паспорттың, сәйкестік сертификатының, тіркемені уәкілетті органдарда есепке қою үшін сатып алу-сату шартының болуы. МЕМСТ 2402, КО ТР 010/2011 және КО ТР 004/2011 сәйкестігі. Пайдаланудың кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Топар ауылы үшін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353285100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар к. Қарағанды облысы, Топар кенті, Н. Әбдіров көшесі, 12-құрылыс, Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автономды жылжымалы бір постылы дизель агрегаты металдарды қолмен доғалы дәнекерлеуге, кесуге және тұрақты токпен балқытуға, сондай-ақ ауа-плазмалық кесуге және дала жағдайларында жарықтандырудың электр аспабын қоректендіруге арналған. Климаттық орындау - -45 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада ашық ауада У1 пайдалану. Тип Бір осьті шасси-тіркемедегі жылжымалы Тұрақты ток Номиналды дәнекерлеу тогы Кесу режимінде 120-160 А дәнекерлеу режимінде кемінде 400 А Рег шектері. 60-430 А дәнекерлеу 40-160 А плазмалық кесу Кернеуі 36 В дәнекерлеу 70-100 В плазмалық кесу Мысалы. бойдақ. 100 В аспайтын дәнекерлеу 240 В аспайтын кесу Дизельді, 4 цилиндрлі, сұйықтықты салқындататын жетекті қозғалтқыш Қозғалтқыш қуаты Кемінде 37-45,6 кВт 50-60 а.к. Біліктің айналуы 1800 айн/мин Номиналды жүктеме кезінде 4,4-6,0 кг/сағ артық емес отын шығысы Электр генераторы Бір фазалы ауыспалы ток: кернеуі 220-230 В, жиілігі 50 Гц, қуаты кемінде 4,2-7 кВА (кВт) Ауа-плазмалық кесуге және пневмоаспапқа арналған ресивері бар кіріктірілген компрессор, жұмыс қысымы 10 бар атм дейін, өнімділігі кемінде 0,16-0,25 м ³/мин Алмалы-салмалы қайырмалы бүйірлік есіктері немесе тоттануға қарсы жабыны бар перделері бар металл қорғаныш капот қаптамасы МЕМСТ 14254 бойынша IP22 төмен емес Рессорлы немесе торсионды аспалы пневматикалық шиналардағы шассидің трактор немесе автомобиль тіркемесі. Ілгек/шар тіркеу құрылғысы, тұру тежегіші, тірек дөңгелегі/жұмыс кезінде бекітуге арналған тіреулер, артқы жарық аспаптары, габариттері, тоқтау сигналдары, бұрылу көрсеткіштері және жарық шағылыстырғыштар, дөңгелектердің үстіндегі қанаттар. ККҚ/ЖСҚ құжаттарының немесе электрондық паспорттың, сәйкестік сертификатының, тіркемені уәкілетті органдарда есепке қою үшін сатып алу-сату шартының

	болуы. МЕМСТ 2402, КО ТР 010/2011 және КО ТР 004/2011 сәйкестігі. Пайдаланудың кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Топар ауылы үшін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993780-1
Наименование закупки:	Приобретение Дизельный сварочный агрегат
Номер лота:	№ 82231220-ОИ2
Наименование лота:	Агрегат сварочный
Описание лота:	1 сварочный пост, тип топлива дизельное топливо
Дополнительное описание лота:	Автономный передвижной однопостовой дизельный агрегат предназначен для ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов постоянным током, а также для воздушно-плазменной резки и питания электроинструмента освещения в полевых условиях. Климатическое исполнение — У1 эксплуатация на открытом воздухе при температуре от -45 °С до +40 °С. Тип Передвижной на одноосном шасси-прицепе Ток Постоянный Номинальный сварочный ток Не менее 400 А в режиме сварки 120–160 А в режиме резки Пределы рег. тока 60–430 А сварка 40–160 А плазменная резка Напряжение 36 В сварка 70–100 В плазменная резка Напр. холост. тока Не более 100 В сварка не более 240 В резка Приводной двигатель Дизельный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения Мощность двигателя Не менее 37–45,6 кВт 50–60 л.с. Вращение вала 1800 об/мин Расход топлива не более 4,4–6,0 кг/ч при номинальной нагрузке Электрогенератор Однофазный переменного тока: напряжение 220–230 В, частота 50 Гц, мощность не менее 4,2–7 кВА (кВт) Встроенный компрессор с ресивером для воздушно-плазменной резки и пневмоинструмента, рабочее давление до 10 бар атм, производительность не менее 0,16–0,25 м³/мин Металлический защитный капот кожух со съемными откидными боковыми дверцами или шторами, с антикоррозийным покрытием Не ниже IP22 по ГОСТ 14254 Тракторный или автомобильный прицеп шасси на пневматических шинах с рессорной или торсионной подвеской. Сцепное устройство петля/шар, стояночный тормоз, опорное колесо/стойки для фиксации при работе, задние световые приборы габариты, стоп-сигналы, указатели поворота и светоотражатели, крылья над колесами. Наличие документов ПТС/ПСМ или электронный паспорт, сертификат соответствия, договор купли-продажи для постановки прицепа на учет в уполномоченных органах при необходимости передвижения по дорогам общего пользования. Соответствие ГОСТ 2402, ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 004/2011. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Для п. Топар
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353285100, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар Карагандинская обл., п. Топар, ул Н.-Абдирова строение 12, доставка до склада заказчика.
Срок поставки:	20 календарных дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автономный передвижной однопостовой дизельный агрегат предназначен для ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов постоянным током, а также для воздушно-плазменной резки и питания электроинструмента освещения в полевых условиях. Климатическое исполнение — У1 эксплуатация на открытом воздухе при температуре от -45 °С до +40 °С. Тип Передвижной на одноосном шасси-прицепе Ток Постоянный Номинальный сварочный ток Не менее 400 А в режиме сварки 120–160 А в режиме резки Пределы рег. тока 60–430 А сварка 40–160 А плазменная резка Напряжение 36 В сварка 70–100 В плазменная резка Напр. холост. тока Не более 100 В сварка не более 240 В резка Приводной двигатель Дизельный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения Мощность двигателя Не менее 37–45,6 кВт 50–60 л.с. Вращение вала 1800 об/мин Расход топлива не более 4,4–6,0 кг/ч при номинальной нагрузке Электрогенератор Однофазный переменного тока: напряжение 220–230 В, частота 50 Гц, мощность не менее 4,2–7 кВА (кВт) Встроенный компрессор с ресивером для воздушно-плазменной резки и пневмоинструмента, рабочее давление до 10 бар атм, производительность не менее 0,16–0,25 м³/мин Металлический защитный капот кожух со съемными откидными боковыми дверцами или шторами, с антикоррозийным покрытием Не ниже IP22 по ГОСТ 14254 Тракторный или автомобильный прицеп шасси на пневматических шинах с рессорной или торсионной подвеской. Сцепное устройство петля/шар, стояночный тормоз, опорное колесо/стойки для фиксации при работе, задние световые приборы габариты, стоп-сигналы, указатели поворота и светоотражатели, крылья над колесами. Наличие документов ПТС/ПСМ или электронный паспорт, сертификат соответствия,

	договор купли-продажи для постановки прицепа на учет в уполномоченных органах при необходимости передвижения по дорогам общего пользования. Соответствие ГОСТ 2402, ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 004/2011. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Для п. Топар