Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011001-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88844731-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эпоксидті екі бөліктен тұратын еден бояуы тегіс жылтыр беті және "сұйық плитка"әсері бар толтырғыш еденді жасауға арналған эпоксидті жабын жүйесі. (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Эпоксидті екі бөліктен тұратын еден бояуы тегіс жылтыр беті және "сұйық плитка"әсері бар толтырғыш еденді жасауға арналған эпоксидті жабын жүйесі. 1. Эпоксидті праймер. Негізгі жабынды қолданар алдында негізді алдын ала дайындау үшін екі компонентті эпоксидті праймер қарастырылған. Қаптама: 4 кг. компоненттер: А және Б. тұтыну: 10 г/м2. Кептіру уақыты: 8 сағат. 2. Эпоксидті еден жабыны. Екі бөліктен тұратын эпоксидті жабын жылтыр беті бар берік және эстетикалық құйылатын еденді жасау үшін. Қаптау: 21 кг. тұтыну: 1 мм қабаттың қалыңдығымен 20 м2 дейін. Нақты тұтыну еден бетінің тегістігі мен күйіне байланысты. Кептіру уақыты: 24 сағат. Пайдалану мерзімі: 8 жылға дейін. Сыртқы түрі: жылтыр беті. Иісі: айқын иіс жоқ. Компоненттерді араластырғаннан кейін пайдалану уақыты: 40 минутқа дейін. 3. Қолдану технологиясы. 1. Бетті дайындау. Еден тегіс, таза және құрғақ болуы керек. 2. Эпоксидті праймерді қолдану. А және В компоненттерін нұсқаулыққа сәйкес құрылыс араластырғышымен араластырыңыз және праймерді дайындалған бетке біркелкі жағыңыз. Кептіру уақыты-8 сағат. 3. Қолдану. Праймер толығымен құрғағаннан кейін, негізгі жабынның компоненттерін нұсқаулыққа сәйкес құрылыс араластырғышымен араластырыңыз және материалды еден бетіне біркелкі таратыңыз. 4. Кептіру. Негізгі жабынның кептіру уақыты-24 сағат. 4. Ұсыныстар және маңызды қолдану шарттары. Жұмысты қоршаған орта температурасында +18 °С-тан +25 °С-қа дейін жүргізу ұсынылады. А және Б компоненттерін араластыруға тек құрылыс араластырғышының көмегімен рұқсат етіледі. Қолмен араластыруға тыйым салынады. Компоненттер қолданар алдында бірден араласады. Араластырғаннан кейін материалды 40 минут ішінде пайдалану керек, себебі ол тез қатаяды. Қолданғаннан кейін ауа көпіршіктерін кетіру және жабынның біркелкі таралуын қамтамасыз ету үшін бетті ине ролигімен жүру керек. Нақты тұтыну негіздің тегістігі мен күйіне, сондай-ақ қолданылатын қабаттың қалыңдығына байланысты. 5. Маңызды ақпарат. Қолдану технологиясы мен пайдалану бойынша ұсыныстарды ескере отырып, жабынның қызмет ету мерзімі 8 жылға дейін. Су негізіндегі екі компонентті эпоксидті еден жабыны. А компоненті-эпоксидті шайыр, В компоненті-қатайтқыш. А-18кг компоненті, В-3КГ компоненті емдеуден кейін бетон мен цемент ерітіндісіне жақсы адгезиясы бар берік, тозуға төзімді және оңай тазартылатын жабын түзеді. Мәлімделген VOC мазмұны 50 г/л-ден аз. нақты қасиеттері негіздің дайындығына, қабаттың қалыңдығына және қолдану жағдайларына байланысты. 2. Қолдану саласы. Төмен және орташа пайдалану жүктемесі бар үй-жайларға арналған: қоймалар, логистикалық және өндірістік аймақтар, кеңселер, сауда және қоғамдық Үй-жайлар, зертханалар, сондай-ақ тазалық, шаңсорғыш және тазалаудың қарапайымдылығы маңызды Үй-жайлар. Азық-түлік, медициналық және өзге де арнайы объектілер үшін жарамдылығын жобаның талаптарымен және өнімге арналған құжаттармен растау қажет. Жылы еденге жарамайды. 3. Қолдану шарттары мен тәртібі. Ауа мен негіздің температурасы: ұсынылатын 18-25 °С; 5 °С-тан төмен температурада қолдануға болмайды. Базаның температурасы шық нүктесінен кемінде 3 °С жоғары болуы керек; ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% - дан аспайды. 1) Праймер: су-эпоксидті праймерді роликпен немесе шпательмен жағыңыз. Сіз басқасын праймерлей алмайсыз. (Жинаққа кіреді). праймермен. Болжалды шығын-0,06-0,12 кг / м2. Топырақ құрғағаннан кейін келесі қабатты жағыңыз. 2) аяқтау қабаты: қоспаны өздігінен тегістейтін жабын үшін шпательмен таратыңыз немесе егер бұл әдіс жүйеде қарастырылған болса, роликпен жағыңыз. Өздігінен тегістейтін қабат үшін жарияланған шығын 1,6 — 2,5 кг/м2, қалыңдығы шамамен 1,5–2,5 мм. Нақты

	тұтыну негізге және технологияға байланысты. 4. Құралды кептіру, күту және тазалау. 25 °C температурада шамамен: беттің кебуі-8-12 сағат; Мұқият жүру — 24-32 сағаттан кейін; толық емдеу — кем дегенде 7 күн. Уақыт төмен температурада және жоғары ылғалдылықта артады. Алғашқы 24-48 сағат ішінде жабынды су мен конденсациядан қорғаңыз; толық емделгенге дейін ауыр жүктемелерден, ауыр заттарды жылжытудан және қатты химиядан аулақ болыңыз. 5. Тұтыну, сақтау және қауіпсіздік. болжалды мәндер: праймер-0,06-0,12 кг / м2; өздігінен тегістейтін әрлеу-1,6-2,5 кг / м2. Нақты тұтыну өрескел немесе тегіс емес негізде жоғары болуы мүмкін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011001-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88844731-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	двухкомпонентная
Дополнительное описание лота:	Эпоксидная двухкомпонентная краска для пола система эпоксидного покрытия для создания наливного пола с гладкой глянцевой поверхностью и эффектом «жидкого кафеля». (согласно технической спецификации)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эпоксидная двухкомпонентная краска для пола система эпоксидного покрытия для создания наливного пола с гладкой глянцевой поверхностью и эффектом «жидкого кафеля». 1. Эпоксидная грунтовка. Для предварительной подготовки основания перед нанесением основного покрытия предусмотрена двухкомпонентная эпоксидная грунтовка. Фасовка: 4 кг. Компоненты: А и Б. Расход: 10 г/м². Время высыхания: 8 часов. 2. Эпоксидное покрытие для пола. Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для создания прочного и эстетичного наливного пола с глянцевой поверхностью. Фасовка: 21 кг. Расход: до 20 м² при толщине слоя 1 мм. Фактический расход зависит от ровности и состояния поверхности пола. Время высыхания: 24 часа. Срок эксплуатации: до 8 лет. Внешний вид: глянцевая поверхность. Запах: без выраженного запаха. Время использования после смешивания компонентов: до 40 минут. 3. Технология нанесения. 1. Подготовка поверхности. Пол должен быть ровным, чистым и сухим. 2. Нанесение эпоксидной грунтовки. Смешать компоненты А и Б с помощью строительного миксера согласно инструкции и равномерно нанести грунтовку на подготовленную поверхность. Время высыхания — 8 часов. 3. Нанесение. После полного высыхания грунтовки смешать компоненты основного покрытия с помощью строительного миксера согласно инструкции и равномерно распределить материал по поверхности пола. 4. Высыхание. Время высыхания основного покрытия — 24 часа. 4. Рекомендации и важные условия применения. Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +18 °C до +25 °C. Во время нанесения и высыхания покрытия необходимо поддерживать стабильную температуру. Смешивание компонентов А и Б допускается только с помощью строительного миксера. Ручное перемешивание запрещено. Компоненты смешиваются непосредственно перед применением. После смешивания материал необходимо использовать в течение 40 минут, поскольку он быстро твердеет. После нанесения обязательно пройтись по поверхности игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха и обеспечить равномерное распределение покрытия. Фактический расход зависит от ровности и состояния основания, а также от толщины наносимого слоя. 5. Важная информация. При соблюдении технологии нанесения и рекомендаций по эксплуатации срок службы покрытия составляет до 8 лет. Двухкомпонентное эпоксидное напольное покрытие на водной основе. Компонент А — эпоксидная смола, компонент В — отвердитель. Компонент А- 18кг, компонент В- 3кг. После отверждения образует прочное, износостойкое и легко очищаемое покрытие с хорошей адгезией к бетону и цементному раствору. Заявленное содержание ЛОС — менее 50 г/л. Фактические свойства зависят от подготовки основания, толщины слоя и условий нанесения. 2. Область применения. Предназначено для помещений с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой: складов, логистических и производственных зон, офисов, торговых и общественных помещений, лабораторий, а также помещений, где важны чистота, обеспыливание и простота уборки. Для пищевых, медицинских и иных специальных объектов пригодность следует подтвердить требованиями проекта и документами на продукт. Не подходит для теплых полов. 3. Условия и порядок нанесения. Температура воздуха и основания: рекомендуемая 18–25 °C; Не наносить при температуре ниже 5 °C. Температура основания должна быть минимум на 3 °C выше точки росы; относительная влажность воздуха — не более 85%. 1) Грунтование: нанести водно-эпоксидную грунтовку валиком или шпателем. Нельзя грунтовать другой. (Входит в комплект). грунтовкой. Ориентировочный расход — 0,06–0,12 кг/м². Следующий слой наносить после высыхания грунта. 2) Финишный слой: распределить смесь шпателем для

	самовыравнивающегося покрытия либо нанести валиком, если такой способ предусмотрен системой. Для самовыравнивающегося слоя заявленный расход — 1,6–2,5 кг/м² при толщине примерно 1,5–2,5 мм. Фактический расход зависит от основания и технологии. 4. Высыхание, уход и очистка инструмента. При 25 °C ориентировочно: высыхание поверхности — 8–12 часов; осторожное хождение — через 24–32 часа; полное отверждение — не менее 7 суток. Сроки увеличиваются при низкой температуре и высокой влажности. В течение первых 24–48 часов защищать покрытие от воды и конденсата; до полного отверждения избегать тяжёлых нагрузок, перемещения тяжёлых предметов и агрессивной химии. 5. Расход, хранение и безопасность. ориентировочные значения: грунтовка — 0,06–0,12 кг/м²; самовыравнивающийся финиш — 1,6–2,5 кг/м². Фактический расход может быть выше на шероховатом или неровном основании.