Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17866101-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Сүзу жұқа сүзу элементі; су бөлгіш; жең; сұйықтық есептегіш; ауа клапаны; арнайы Кран (толтыру пистолеті), жылдам ажыратылатын қосылыс |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88348144-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Тез ажырайтын қосылыс |
| **Лоттың сипаттауы:** | болат |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде, бірақ кемінде 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Мақсаты: API 1584 стандарттарына сәйкес келетін 352 GF «Cka-Val» үлгісіндегі гидрантты отын клапандарын жұмыс бөлігіне жылдам және герметикалық қосу үшін.<br>4 дюймдік қысымды бақылау клапаны (Pressure Control Valve) CCMZ7300M2 гидрантты қосқыш CCMY8500M3 ұшы үшін ауыспалы құрастыру бірлігі ретінде пайдаланылады.<br>Ішіне қысқыш табандары, бекіту клапаны, толық блоктау функциясы бар клапанды басқару тұтқасы, сыртқы сақтандырғыш сақинасы орнатылған корпустан тұрады.<br>Модель - F 251 A<br>Жылдам ажыратылатын қосылыстың осы моделін сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 12-бабының 5-тармағының 1-тармақшасына сәйкес Тапсырыс беруші пайдаланатын, осы модельдің жылдам ажыратылатын қосылысымен жарақтандырылуын ұштық өндіруші орындаған CCMY8500M3 моделінің гидранттық қосылыс нгаконечкілерін толық жинақтау үшін орындалады.<br>Жылдам ажыратылатын қосылыстың осы моделін сатып алу қызмет ету мерзімі аяқталған жылдам ажыратылатын қосылыстарды ауыстыру үшін, сондай-ақ оларды штаттық жабдықтың конфигурациясын өзгертпей орнату мүмкіндігін сақтау және гидрантты қосылыс ұштығы жұмысының параметрлерін сақтау үшін қажет.<br>Техникалық сипаттамалары:<br>- жұмыс ортасы - авиакеросин; - макс. жұмыс қысымы, bar -13;<br>- ең жоғары қысым, bar 21; - шартты өту, мм - 100 (4-inch);<br>- қысқыш бекіткіштердің саны, дана - 6;<br>- жұмыс сұйықтығы температурасының рұқсат етілген диапазоны, º С -40-тан + 71-ге дейін;<br>- қоршаған орта температурасының рұқсат етілген диапазоны, º С -40-тан + 71-ге дейін;<br>- бұйымның салмағы, кг 5,7. - өндірушіден сатып алу алдында, шарт жасасқаннан кейін өнім беруші міндетті түрде Тапсырыс берушімен бұйымның моделін, орындалуын, жеткізілімінің жиынтығын келісуі тиіс;<br>- бұйым кодын, бұйымның атауын, өндірушісін белгілей отырып, зауыттық зақымдалмаған қаптамада жиынтықта жеткізілуі тиіс;<br>- жеткізу кезінде пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты, қосалқы бөлшектер каталогын ұсыну. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес<br>Кепілдік мерзімі ( айларда) 12. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17866101-1 |
| **Наименование закупки:** | Элемент фильтрующий тонкость фильтрации; Водоотделитель; Рукав; Счетчик жидкости; Клапан воздушный; Кран специальный (пистолет заправочный), Соединение быстроразъемное |
| **Номер лота:** | № 88348144-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Соединение быстроразъемное |
| **Описание лота:** | стальное |
| **Дополнительное описание лота:** | Кран специальный (пистолет заправочный) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт |
| **Срок поставки:** | по заявке Заказчика в течении 90 календарных дней со дня подписания договора, но не менее 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Назначение:для быстрого и герметичного присоединения к рабочей части гидрантных топливных клапанов, модели 352 GF «Cka-Val», соответствующих стандартам API 1584.<br>Используется в качестве сменной сборочной единицы для 4-дюймового клапана контроля давления (Pressure Control Valve) CCMZ7300M2 наконечника гидрантного присоединительного CCMY8500M3.<br>Состоит из корпуса со смонтированными внутри зажимными лапками, запорным клапаном, рукояткой управления клапаном с функцией полной блокировки, наружним предохранительным кольцом.<br>Модель - F 251 A<br>Закуп данной модели быстроразъемного соединения выполняется в соответствии пп.1 п.5 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» для доукомплектования эксплуатируемых Заказчиком гидрантных присоединительных наконечников модели CCMY8500M3, оснащение которых быстроразъемным соединением данной модели выполняется производителем наконечника.<br>Закуп данной модели быстроразъемного соединения необходим для замены быстроразъемных соединений с оконченным сроком службы, а также для сохранения возможности их установки без изменения конфигурации штатного оборудования и сохранения параметров работы наконечника гидрантного присоединительного.<br>Технические характеристики:<br>- рабочая среда – авиакеросин; - макс. рабочее давление, bar -13;<br>- пиковое давление, bar 21; - условный проход, мм - 100 (4-inch);<br>- кол-во зажимных фиксаторов, шт – 6; - вес изделия, кг 5,7;<br>- допускаемый диапазон температуры окружающей среды, $^{o}$C - от -40 до +71;<br>- вес изделия, кг 5,7; - перед закупом у производителя, после заключения договора, поставщик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком модель, исполнение, комплектность поставки изделия;<br>- изделие должно быть поставлено в сборе в заводской неповрежденной упаковке с обозначением кода, наименования изделия, производителя;<br>- при поставке предоставить инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию, каталог запчастей. Год выпуска Не ранее 2026 года.<br>Гарантийный срок<br>(в месяцах) 12 месяцев. |