Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17701993-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82473555-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Герметик силиконды 101
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ломов к-сі 164/13
Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде шартқа қол қойған күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Силиконды Герметик, 101, сантехникалық Силикон-ацетат. Қолдану саласы: буындарды тығыздау үшін. Қолдану әдісі: қолмен мылтықпен қолданылады. Техникалық сипаттамалары негіз: ацетат байламындағы силикон полимері пленканың пайда болу уақыты: +23 °С температурада 12 мин және салыстырмалы ылғалдылықтың 50% қатаю жылдамдығы: +23 °С температурада 24 сағат ішінде 2-3 мм және салыстырмалы ылғалдылықтың 50% ыстыққа төзімділік: -40...+ 150 °С қолданған кездегі Температура: +1...+40 °С кейінгі бояу: жоқ боялған беттермен үйлесімділік: иә (алдын ала тестілеу ұсынылады) соқыр қаттылық: ~23 тығыздық: 1.00 г / см3 2 мм пленканың үзілуіне дейін созылу: 300%

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17701993-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82473555-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	Герметик силиконовый, 101, Силикон-ацетат сантехнический. Область применения: для герметизации стыков. Способ применения: наносится с помощью ручного пистолета. Технические характеристики Основа: силиконовый полимер на ацетатной связке Время образования пленки: 12 мин при +23 °C и 50% относительной влажности Скорость отверждения: 2–3 мм за 24 часа при +23 °C и 50% относительной влажности Термостойкость: −40…+150 °C Температура при нанесении: +1…+40 °C Последующая окраска: нет Совместимость с окрашенными поверхностями: да (рекомендуется предварительное тестирование) Твердость по Шору: ~23 Плотность: 1.00 г/см³ Растяжение до разрыва 2 мм пленки: 300%
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул Ломова 164/13
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Герметик силиконовый, 101, Силикон-ацетат сантехнический. Область применения: для герметизации стыков. Способ применения: наносится с помощью ручного пистолета. Технические характеристики Основа: силиконовый полимер на ацетатной связке Время образования пленки: 12 мин при +23 °C и 50% относительной влажности Скорость отверждения: 2–3 мм за 24 часа при +23 °C и 50% относительной влажности Термостойкость: −40…+150 °C Температура при нанесении: +1…+40 °C Последующая окраска: нет Совместимость с окрашенными поверхностями: да (рекомендуется предварительное тестирование) Твердость по Шору: ~23 Плотность: 1.00 г/см³ Растяжение до разрыва 2 мм пленки: 300%, тел 87075992211