Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17421773-1
Сатып алудың атауы:	Хозяйственные товары
Лоттың нөмірі:	№ 87539020-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ерітінді
Лоттың сипаттауы:	гипсті, сылақтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Штукатурка Knauf Rotband 30 кг, гипсовая
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Қаблиса Жырау,211/2 блок Б
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі жұмыстарға арналған гипстік тегістеуші қоспа, құрғақ бөлмелердегі қабырғаларды тегістеуге арналған. Беткі қабаты тегіс құрылымды және қалыңдығы 5 мм-ден 5 см-ге дейінгі қабат жағуға мүмкіндік береді. Қоспа +5°С-тан +30°С-қа дейінгі температурада қолданылады. Қоспаның шығыны қабат қалыңдығы 1 см болғанда 1 м²-ге 8,5 кг құрайды. Су шығыны – 1 кг қоспаға 0,56 л. Аязға төзімді қасиетке ие. Бір қаптың салмағы – 30 кг. Жеткізуші тауарды Талдықорған қаласы, Қаблиса жырау көшесі, 211/2, Б корпусы мекенжайына жеткізуге міндетті. Жеткізу күні мен уақытын алдын ала Тапсырыс берушімен келісуі тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу және оны түсіру Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тауарды тасымалдауға, жеткізуге және түсіруге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17421773-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87539020-ЗЦП1
Наименование лота:	Раствор
Описание лота:	гипсовый, штукатурный
Дополнительное описание лота:	Штукатурка Knauf Rotband 30 кг, гипсовая
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Қаблиса Жырау,211/2 блок Б
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гипсовая выравнивающая смесь для внутренних работ, предназначенная для выравнивания стен в сухих помещениях. Обладает гладкой фактурой поверхности и позволяет наносить слой толщиной от 5 мм до 5 см. Смесь применяется при температуре от +5°С до +30°С. Расход смеси составляет 8,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 см. Расход воды – 0,56 л на 1 кг смеси. Обладает морозостойкостью. Вес одного мешка – 30 кг. Поставщик обязан осуществить поставку товара по адресу: г. Талдыкорган, ул. Каблиса-Жырау, 211/2, корпус Б. Доставка товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Доставка товара до склада Заказчика, а также его разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Все расходы, связанные с транспортировкой, доставкой и разгрузкой товара, несет Поставщик.