Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17563698-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Басқа да тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81659704-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | плитка желімі |
| **Саны, көлемі:** | 3225 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Салмағы, кг: 25.0 кем емес 26.0 артық емес Плиткаларды түзету уақыты, мин: 25.0 кем емес, 26.0 артық емес Тігістерді сүртуге дайындық, сағ: 24.0 кем емес, 25.0 артық емес Жанғыштық тобы: НГ Ерітіндінің өміршеңдігі, сағ: 2-ден кем емес, 3-тен артық емес Аязға төзімділік, циклдар, кем емес : 100.0 101.0 артық емес Мақсаты: керамикалық плиткаларды төсеу, клинкер плиткаларын төсеу, табиғи және жасанды тастарды төсеу Үйінді тығыздығы, кг / дм3: кемінде 1.2 артық емес Қолдану нысандары: өндірістік ғимараттар Дайын қоспаның тығыздығы, кг / дм3: 1.55 кем емес 1,56 артық емес Қолдану беті: Бетон, Гипсокартон, кірпіш Конусты батыру бойынша ұтқырлық, см : 8.0 кем емес, 9,0 артық емес Кіші Түрі: Серпімді Шығын, кг / м2: 10 мм - ге 4.2 кем емес, 4,3 артық емес 1 кг құрғақ қоспаға су шығыны, л : 0.3 кем емес 0.4 артық емес Сақтау мерзімі, ай: 24.0 кем емес 25.0 артық емес Қолдану температурасы, °C: 5.0 кем емес, 30.0 артық емес Пайдалану температурасы, °C: -50.0 кем емес, 70.0 артық емес Түрі : Цемент (жеткізушінің күшімен тиеу және түсіру, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізілген әрбір көлем паллетке салынуы тиіс) Ғимараттар мен құрылыстардың элементтері: едендер, қабырғалар (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі,) ГОСТ Р 56387-2018 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17563698-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп прочих товаров |
| **Номер лота:** | № 81659704-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Клей |
| **Описание лота:** | для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума |
| **Дополнительное описание лота:** | клей кафельный |
| **Количество:** | 3225 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Вес, кг: не менее 25.0 не более 26,0 Время корректировки плитки, мин : не менее 25.0, не более 26,0 Готовность к затиранию швов, ч : не менее 24.0, не более 25,0 Группа горючести : НГ Жизнеспособность раствора, ч : не менее 2, не более 3 Морозостойкость, циклов, не менее : 100.0 не более 101,0 Назначение : Укладка керамической плитки, Укладка клинкерной плитки, Укладка натурального и искусственного камня Насыпная плотность, кг/дм³ : не менее 1.2 не более Объекты применения : Промышленные здания Плотность готовой смеси, кг/дм³ : не менее 1.55 не более 1,56 Поверхность нанесения : Бетон, Гипсокартон, Кирпич Подвижность по погружению конуса, см : не менее 8.0, не более 9,0 Подтип : Эластичный Расход, кг/м² : на 10мм не менее 4.2, не более 4,3 Расход воды на 1 кг сухой смеси, л : не менее 0.3 не более 0.4 Срок хранения, мес : не менее 24.0 не более 25,0 Температура применения, °С : не менее 5.0, не более 30.0 Температура эксплуатации, °С : не менее -50.0, не более 70.0 Тип : Цементный (Отгрузка и разгрузка силами поставщика, каждый объем, поставленный по заявке заказчика, должен укладываться в поддоны) Элементы зданий и сооружений : Полы, Стены (объем материала регулируется с заказчиком,) ГОСТ Р 56387-2018 |