Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006108-1
Сатып алудың атауы:	Майлар мен майлау материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88713035-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Индустриалды май
Лоттың сипаттауы:	Л-тобы, тұтқырлық классы 46-150
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MGE-10 майы
Саны, көлемі:	68
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003 -гидравликалық авиация майы-60С-тан +55с-қа дейінгі қоршаған орта температурасының интервалдарында жұмыс істейтін жер үсті техникасының гидрожүйелерінде қолданылады. парафинді мұнай қоспасының гидрокрекинг өнімдерінен алынған Терең Хош Иістендірілген төмен қатайтатын фракция негізінде өндіріледі. МГЕ-10А авиациялық майының құрамында қалыңдататын, тотығуға қарсы, коррозияға қарсы және тозуға қарсы қоспалар бар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006108-1
Наименование закупки:	Масла и смазочные материалы
Номер лота:	№ 88713035-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло индустриальное
Описание лота:	группа Л, класс вязкости 46-150
Дополнительное описание лота:	Масло МГЕ-10
Количество:	68
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003 -авиацаионное масло гидравлическое применяется в гидросистемах преимущественно наземной техники, работающей в интервалах температур окружающей среды от -60С до +55С. Вырабатывается на основе глубокодеароматизированнойнизкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистыхнефтей. Авиационное масло МГЕ-10А содержит загущающую, антиокислительную, антикоррозионную и противоизносную присадки.