Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17930098-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (ДРИ)
Лоттың нөмірі:	№ 88522162-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тапанша
Лоттың сипаттауы:	монтаждық көбікке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Монтаж көбігіне арналған пистолет (ДРИ)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Уалиханов к-сі 64
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса - 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы Монтаж көбігіне арналған пистолет Кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес Орындау уақыты Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Тауардың жеткізу орны Алматы қ., №64 Уәлиханов көшесі. (Қойма) Саны 5 дана. Тауардың техникалық сипаттамасы Сипаттамасы: Корпус және баллон адаптері – тұтас металл корпус. Адаптер (баллонды орнатуға арналған ұя) берік алюминий қорытпасынан жасалып, сенімді шарикті кері клапанмен жабдықталуы тиіс. Бөлшектердің жабыны – тефлонды (PTFE) жабын. Баллон адаптерінің, оқпанның ішкі және сыртқы беттерінің, сондай-ақ бекіткіш иненің беттеріне жағылған. Жабын құралды қатып қалған монтаж көбігінен оңай тазалауды қамтамасыз етеді. Бекіткіш ине және оқпан – оқпан тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Бекіткіш ине дәлме-дәл тегістеуден өткен шыңдалған тот баспайтын болаттан жасалып, саптамамен мінсіз жанасуды қамтамасыз етуі керек. Тұтқа – қолға сырғып кетудің алдын алатын эргономикалық екі компонентті тұтқа (соққыға төзімді пластик және термопластикалық TPE резеңкесі). Баллонмен қосылу түрі – стандартты бұрандалы қосылыс (кәсіби монтаж көбігі баллондарының көпшілігіне сәйкес келеді). Беруді реттеу жүйесі – тұтқаның үстіндегі артқы бөлікте орналасқан ине жүрісін реттейтін бұрандалы реттегіш. Реттеу қадамы бірқалыпты болуы және инені жабық күйде толық бекіту мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Жүйенің герметикалығы – ине өтетін торапта бензин мен майға төзімді резеңкеден/фторопласттан жасалған қос тығыздағыш сақина (O-ring) болуы тиіс. Ол ауаның шығуын және пистолет ішіндегі көбіктің кеуіп қалуын толық болдырмауы керек. Оқпанның ұзындығы – 190–200 мм. Құралдың салмағы – 380–450 г. Сапаға қойылатын талаптар: Толық герметикалығы – жабық күйде (реттеу бұрандасы бұралған кезде) пистолет герметикалығын сақтауы тиіс. Монтаж көбігі бар бұралған баллон пистолетке орнатылған күйде құралдың ішінде көбіктің кеуіп қалуынсыз кемінде 14 күн жұмысқа жарамды күйде қалуы тиіс. Дозалау дәлдігі – реттеу бұрандасының механизмі көбік шығуын жіңішке ағыннан (сіріңкенің қалыңдығындай) бастап максималды ағынға дейін дәл реттеуге мүмкіндік беруі тиіс. Жүрістің бірқалыптылығы – шүріппе (тұтқыш) бірқалыпты қозғалуы, жұлқусыз және кептелусіз жұмыс істеуі тиіс. Конструкцияның беріктігі – конструкция 1 метр биіктіктен бетон еденге құлаған жағдайда герметикалығын және жұмыс тораптарының деформацияланбауын сақтауы тиіс. Сәйкестікті растайтын құжаттар: – Сәйкестік сертификаты; – Сапа паспорты. Қосымша мәлімет 1. Тауардың құнына тауарды жеткізуге байланысты өнім берушінің барлық шығындары, оның ішінде буып-түюге, тиеуге, түсіруге, тасымалдауға, жеткізу орнына дейін жеткізуге арналған шығындар, сондай-ақ өзге де ілеспе шығындар енгізілуге тиіс. 2. Тауар тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. 3. Тауарды жеткізу жұмыс күндері сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін Тапсырыс

	берушімен алдын ала келісім бойынша жүзеге асырылады. Тапсырыс берушімен алдын ала келісусіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. Байланыс мәліметтері ТҚКБ басшысы – Абданбаев Асембек 8777 666 7682

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17930098-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (ДРИ)
Номер лота:	№ 88522162-ЗЦП1
Наименование лота:	Пистолет
Описание лота:	для монтажной пены
Дополнительное описание лота:	Пистолет для монтажной пены (ДРИ)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул. Уалиханов 64
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара Пистолет для монтажной пены Гарантийный срок Не менее 12 месяцев Срок поставки товара 15 календарных дней со дня подписания договора. Место поставки товара г. Алматы, ул. Валиханова №64 (Склад) Количество 5 шт. Техническая спецификация товара Характеристика: Корпус и адаптер баллона – цельнометаллический корпус. Адаптер (гнездо приема баллона) выполнен из прочного алюминиевого сплава и оснащен надежным шариковым обратным клапаном. Покрытие деталей – тефлоновое (PTFE) покрытие адаптера баллона, внутренней и внешней поверхности ствола, а также запорной иглы. Покрытие обеспечивает легкую очистку инструмента от застывшей пены. Запорная игла и ствол – ствол из нержавеющей стали. Запорная игла из закаленной нержавеющей стали, прошедшая прецизионную шлифовку для идеального прилегания к соплу. Рукоятка – эргономичная двухкомпонентная рукоятка (ударопрочный пластик с термопластичной резиной TPE) для предотвращения проскальзывания в руке. Тип соединения с баллоном – стандартное резьбовое (подходит для большинства профессиональных баллонов монтажной пены). Система регулировки подачи – винтовой регулятор хода иглы, расположенный в торцевой части над рукояткой, с плавным шагом и возможностью полной фиксации иглы в закрытом положении. Герметичность системы – двойное уплотнительное кольцо (O-ring) из бензо-маслостойкой резины/фторопласта в узле прохода иглы, полностью исключающее стравливание воздуха и высыхание пены внутри пистолета. Длина ствола – 190–200 мм (стандарт). Вес инструмента – 380–450 г. Требования к качеству: Полная герметичность – в закрытом состоянии (при закрученном регулировочном винте) пистолет должен сохранять герметичность. Закрученный баллон с пеной должен оставаться рабочим без высыхания внутри инструмента в течение не менее 14 дней. Точность дозирования – механизм регулировочного винта должен позволять настраивать выход пены от тонкой струи (толщиной со спичку) до максимального напора. Плавность хода – спусковой крючок (курок) должен иметь плавный ход без рывков и заеданий. Прочность конструкции – конструкция должна выдерживать падение на бетонный пол с высоты 1 метра без потери герметичности и деформации рабочих узлов. Документы, подтверждающие соответствие: – Сертификат соответствия; – Паспорт качества. Дополнительная информация 1. В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на упаковку, погрузку, разгрузку, транспортировку, доставку до места поставки, а также иные сопутствующие расходы. 2. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по

	предварительному согласованию с Заказчиком. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком не допускается. Контактные данные Начальник ОТО – Абданбаев Асембек 8777 666 7682