Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 18018850-1
Тендер атауы:	Өндірістік қажеттіліктерге арналған тауарлар мен шығыс материалдарын сатып алу
Лоттың №:	№ 82870318-ЗЦПнеГ32
Лоттың атауы:	Электрлі оқшаулаушы лента

Жабысқақ қабаты бар оқшаулағыш поливинилхлоридті таспа: Түсі Көк-10 дана, түсі жасыл-10 дана, түсі қара-10 дана, түсі қызыл-10 дана, түсі сары-10 дана. Өлшемі 19 мм * 20 м. Электр Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде оқшаулауға, турникетке және таңбалауға арналған; Материал: ПВХ, жануды қолдамайды; Қалыңдығы: 150 мкм; Жұмыс кернеуі: 690 В; Жұмыс температурасы: -30 °С-тан +80 °С-қа дейін; Созылу кезінде ұзарту: 200%; Металға, пластикке, резеңкеге және шыныға жоғары адгезия Ультракүлгін сәулелерге, абразияға, ылғалдылыққа, сілтілер мен қышқылдарға, қартаюға және әртүрлі ауа-райына төзімді; Зиянды және улы заттарды шығармайды; Электр беріктігі: 40 кВ / мм; ГОСТ 16214-86 Тауарларды жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 18018850-1
Наименование Тендера:	Приобретение товаров и расходных материалов для производственных нужд
№ лота:	№ 82870318-ЗЦПнеГ32
Наименование лота:	Лента электроизоляционная

Лента поливинилхлоридная изоляционная с липким слоем: цвет синий – 10 штук, цвет зеленый – 10 штук, цвет черный – 10 штук, цвет красный – 10 штук, цвет желтый – 10 штук. Размер 19 мм * 20 м. • Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ; • Материал: ПВХ, не поддерживает горение; • Толщина: 150 мкм; • Рабочее напряжение: 690 В; • Температура эксплуатации: от -30 °С до +80 °С; • Удлинение при растяжении: 200%; • Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу; • Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям; • Не выделяет вредных и отравляющих веществ; • Электрическая прочность: 40 кВ/мм; • ГОСТ 16214-86 Сроки поставки: 15 календарных дней со дня подписания Договора.