Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17445572-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200324-3ЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	30/15 жанбайтын термиялық шөгілетін түтік
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Кішірейгенге дейінгі диаметрі, 30мм Кішірейгеннен кейінгі диаметрі, 15 мм Кішірею коэффициенті 2 Материал полиолефин Оңтайлы кішірею диапазоны, 27-18мм Жыртылғанға дейін салыстырмалы ұзарту, кемінде % 300 Желім қабаты жоқ Түтік түрі Қабырғаның қалыңдығы кішірейгеннен кейін, 1мм Созылу беріктігі, 15Мпа Жұмыс кернеуі, 0.69 кВ дейін Меншікті көлемді электр кедергісі, 10^{14}Ом/см Электр беріктігі, кемінде 15 кВ/мм МЕМСТ МЕМСТ 17675-87.Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17445572-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200324-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Трубка термоусадочная негорючая ТУТ 30/15
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Диаметр до усадки, 30мм Диаметр после усадки,15мм Коэффициент усадки 2 Материал полиолефин Оптимальный диапазон усадки, 27–18 Относительное удлинение до разрыва, не менее % 300 Тип трубки без клеевого слоя Толщина стенки после усадки, 1мм Прочность на растяжение, Мпа 15 Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 Удельное объемное электрическое сопротивление, 10^{14}Ом/см Электрическая прочность, не менее кВ/мм 15; ГОСТ 17675-87.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."