Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17912384-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87968433-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	компрессор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тез шешілетін вентиль (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі салқындатқышпен толтыру шлангісін (фитинг1/4 R22) кондиционерлер мен сплит жүйелеріне қосуға арналған (гайка5/16 R410A). Өнім түрі: қызмет көрсету клапаны. Жұмыс салқындатқыштары: R22, R410A. R22 қосылымы: 1/4 SAE. R410A қосылымы: 5/16 SAE. Жіп түрі: SAE, сыртқы / ішкі — таңдалған конфигурацияға сәйкес. Жұмыс қысымы: кем дегенде 42 бар (4,2 МПа). Жұмыс температурасының диапазоны: кем дегенде -40 °C...+120 °C. Тығыздағыштар: R22, R410A және тиісті Тоңазытқыш майларымен үйлесімді Материал.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17912384-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87968433-ЗЦП3
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	для компрессора
Дополнительное описание лота:	Вентиль быстросъёмный (ИКИ Расходники Астана)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для подключения шланга заправки хладагентом диаметром (штуцер1/4 R22) к кондиционерам и сплит-системам (гайка5/16 R410A). Тип изделия: Сервисный вентиль. Рабочие хладагенты: R22, R410A. Подключение R22: 1/4 SAE. Подключение R410A: 5/16 SAE. Тип резьбы: SAE, наружная/внутренняя — согласно выбранной конфигурации. Рабочее давление: Не менее 42 bar (4,2 МПа). Рабочий диапазон температур: Не менее -40 °C…+120 °C. Уплотнения: Материал, совместимый с R22, R410A и соответствующими холодильными маслами.