Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015555-1
Сатып алудың атауы:	Қысқыш қамытты мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88266231-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қысқыш қамыт
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 80-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хомут для водопроводной трубы (ДЭ)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сай
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 24140-80 Атауы: Резеңке төсемі бар құбырларға арналған металл бекіткіш қамыт. Мақсаты: Қамыт сумен жабдықтау, жылыту, кәріз жүйелерінің және басқа да инженерлік коммуникациялардың құбыржолдарын қабырғаларға, төбелерге және тірек конструкцияларына бекітуге және орнықтыруға арналған. 1. Негізгі техникалық сипаттамалары Құрал түрі: Диаметрі 100 мм құбырларға арналған металл бекіткіш қамыт. Құрылым түрі: Екі бөліктен тұратын, ажыратылатын, екі тартқыш бұрандасы бар. Дайындалған материалы: Мырышталған болат. Бекіту диаметрі: Сыртқы диаметрі 100 мм құбырларға арналған. Металл қалыңдығы: Кемінде 1,5 мм. Металл таспасының ені: Кемінде 20 мм. Тығыздағыш: EPDM резеңке төсемі. Жалғағыш сомын: M8/M10. Қорғаныш жабыны: Коррозияға қарсы мырыш жабыны. Пайдалану температурасы: Өндіруші растаған жағдайда −40 °C-тан +100 °C-қа дейін. Бекіту тәсілі: Бұрандалы түйреуіш немесе анкер арқылы. Жиынтықталуы: Қамыт, резеңке төсем, екі тартқыш бұранда және жалғағыш сомын. Тауардың жай-күйі: Жаңа, бұрын пайдаланылмаған. Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай. 2. Құрылымдық және функционалдық талаптар Қамыт диаметрі 100 мм құбыржолдарын қабырғаларға, төбелерге және басқа да тірек конструкцияларына сенімді бекітуді және орнықтыруды қамтамасыз етуі тиіс. Қамыттың құрылымы құбыржолының ығысуына және діріл әсерлеріне төзімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Резеңке төсем діріл мен шу деңгейін төмендетуі, сондай-ақ бекіту кезінде құбыр бетінің зақымдануын болдырмауы тиіс. Қамыт құбыр бетіне қысу күшінің біркелкі таралуын қамтамасыз етуі тиіс. Құрылымы құбыржолын зақымдамай, бекіткішті жылдам орнату, бөлшектеу және реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Металл элементтері пайдалану жағдайларында коррозияға және механикалық жүктемелерге төзімді болуы тиіс. Қамыт белгіленген пайдалану мерзімі ішінде беріктігін, бекітудің сенімділігін және функционалдық қасиеттерін сақтауы тиіс. Бұйым сумен жабдықтау, жылыту, кәріз жүйелерінде және басқа да инженерлік коммуникацияларда пайдалануға жарамды болуы тиіс. 3. Жеткізу жиынтығы Металл бекіткіш қамыт — 1 дана. EPDM резеңке төсемі — 1 жиынтық. Тартқыш бұрандалар — 2 дана. Жалғағыш сомын — 1 дана. Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Астана қ., Қабанбай батыр даңғ. айналма жолы Р-10 (Депо, Tarlan Astana ғимараты), Әуежай ауданы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015555-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хомута зажимного
Номер лота:	№ 88266231-ЗЦП1
Наименование лота:	Хомут зажимной
Описание лота:	стальной, диаметр 80-100 мм
Дополнительное описание лота:	Хомут для водопроводной трубы (ДЭ)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 24140-80 Наименование: Хомут крепёжный металлический для труб с резиновой прокладкой. Назначение: Хомут предназначен для крепления и фиксации трубопроводов систем водоснабжения, отопления, канализации и других инженерных коммуникаций к стенам, потолкам и несущим конструкциям. 1. Основные технические характеристики Наименование: Хомут крепёжный металлический для труб диаметром 100 мм. Тип конструкции: Двухсоставной, разъёмный, с двумя стяжными винтами. Материал изготовления: Оцинкованная сталь. Диаметр крепления: Для труб с наружным диаметром 100 мм. Толщина металла: Не менее 1,5 мм. Ширина металлической ленты: Не менее 20 мм. Уплотнитель: Резиновая прокладка EPDM. Присоединительная гайка: M8/M10. Защитное покрытие: Антикоррозионное цинковое. Температура эксплуатации: От −40 °C до +100 °C при подтверждении изготовителем. Способ крепления: С помощью резьбовой шпильки или анкера. Комплектация: Хомут, резиновая прокладка, два стяжных винта и присоединительная гайка. Состояние товара: Новый, ранее не использованный. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев. 2. Конструктивные и функциональные требования Хомут должен обеспечивать надёжное крепление и фиксацию трубопроводов диаметром 100 мм к стенам, потолкам и другим несущим конструкциям. Конструкция хомута должна обеспечивать устойчивость трубопровода к смещению и вибрационным воздействиям. Резиновая прокладка должна обеспечивать снижение вибрации и шума, а также предотвращать повреждение поверхности трубы при креплении. Хомут должен обеспечивать равномерное распределение прижимного усилия по поверхности трубы. Конструкция должна предусматривать возможность быстрого монтажа, демонтажа и регулировки крепления без повреждения трубопровода. Металлические элементы должны обладать устойчивостью к коррозии и механическим нагрузкам в условиях эксплуатации. Хомут должен сохранять прочность, надёжность крепления и функциональные свойства в течение установленного срока эксплуатации. Изделие должно быть пригодно для использования в системах водоснабжения, отопления, канализации и других инженерных коммуникациях. 3. Комплект поставки Хомут металлический двухсоставной — 1 шт. Резиновая уплотнительная прокладка — 1 комплект. Стяжные винты — 2 шт. Присоединительная гайка — 1 шт. Срок поставки: в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Место поставки: г.Астана, пр. Кабанбай батыра- объездной путь Р-10 (Депо, здание Tarlan Astana), район Аэропорта.