Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763818-1
Сатып алудың атауы:	КНС тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85563872-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Арқан
Лоттың сипаттауы:	полиамидті, диаметрі 8-112 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	26 мм 3 жіпті (Нейлон)полипропилен арқан Диаметрі 26 мм Айналасы 80 мм Жарылыс жүктемесі 7620 кгс Сызықтық тығыздық 291 ктекс Максималды 8-12% - дан 50% жүктеме кезінде ұзарту% Меншікті тығыздығы 0,91 кг / м3 Балқу / тұтану температурасы 165°C ГОСТ 30055-93 (КНС)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 календарлық күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	26 мм 3 жіпті (Нейлон)полипропилен арқан Диаметрі 26 мм Айналасы 80 мм Жарылыс жүктемесі 7620 кгс Сызықтық тығыздық 291 ктекс Максималды 8-12% - дан 50% жүктеме кезінде ұзарту% Меншікті тығыздығы 0,91 кг / м3 Балқу / тұтану температурасы 165°C ГОСТ 30055-93 Шыққан жылы 2026. Кепілдік мерзімі 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763818-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров КНС
Номер лота:	№ 85563872-ЗЦП3
Наименование лота:	Канат
Описание лота:	полиамидный, диаметр 8-112 мм
Дополнительное описание лота:	Канат полипропиленовый 26 мм 3-прядный (капроновый) Диаметр 26 мм Окрность 80 мм Разрывная нагрузка 7620 кгс Линейная плотность 291 ктекс Удлинение при нагрузке 50% от максимальной 8-12% Удельная плотность 0,91 кг/м3 Температура плавления / воспламенения 165°С ГОСТ 30055-93 (КНС)
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Канат полипропиленовый 26 мм 3-прядный (капроновый) Диаметр 26 мм Окрность 80 мм Разрывная нагрузка 7620 кгс Линейная плотность 291 ктекс Удлинение при нагрузке 50% от максимальной 8-12% Удельная плотность 0,91 кг/м3 Температура плавления / воспламенения 165°С ГОСТ 30055-93 Год выпуска 2026. Гарантийный срок 12 месяц.