Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17518774-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СБиОТ)
Лоттың нөмірі:	№ 87667828-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ағытпалы қоныш
Лоттың сипаттауы:	кесінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеткізілетін спилоктан жасалған дәнекерлеуші крагалар техникалық және сапалық талаптарға сәйкес болуы керек. Дәнекерлеуші крагаларына қойылатын негізгі талаптар: Материалы — тегіс өңделген, боялған, біртекті КРС спилогы, қалыңдығы 1,2 ± 0,1 мм. Ұзындығы: 350 мм, раструбы 150 мм, 100% мақта астарымен. Алақан және қолдың сырты бөлігінде флистен жасалған қосымша жылу оқшаулағыш қабат болуы тиіс, сондай-ақ білезік артерияларын қорғайтын қосымша қорғаныс қарастырылуы қажет. Қолғаптар жылулық әсерлерден қорғауды, кесуге және қажалуға төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Қызған бетпен қысқа уақыттық жанасу кезінде күйіп қалудан, сондай-ақ ұшқындар мен балқытылған металл тамшыларынан сенімді қорғаныс беруі қажет. МЕМСТ Р 12.131-83 (СБиОТ)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жеткізілетін спилоктан жасалған дәнекерлеуші крагалар техникалық және сапалық талаптарға сәйкес болуы керек. Дәнекерлеуші крагаларына қойылатын негізгі талаптар: Материалы — тегіс өңделген, боялған, біртекті КРС спилогы, қалыңдығы 1,2 ± 0,1 мм. Ұзындығы: 350 мм, раструбы 150 мм, 100% мақта астарымен. Алақан және қолдың сырты бөлігінде флистен жасалған қосымша жылу оқшаулағыш қабат болуы тиіс, сондай-ақ білезік артерияларын қорғайтын қосымша қорғаныс қарастырылуы қажет. Қолғаптар жылулық әсерлерден қорғауды, кесуге және қажалуға төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Қызған бетпен қысқа уақыттық жанасу кезінде күйіп қалудан, сондай-ақ ұшқындар мен балқытылған металл тамшыларынан сенімді қорғаныс беруі қажет. МЕМСТ Р 12.131-83

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17518774-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СБиОТ)
Номер лота:	№ 87667828-ЗЦП1
Наименование лота:	Краги
Описание лота:	спилковые
Дополнительное описание лота:	Техническая спецификация на перчатки сварщика Поставляемые спилковые краги для сварщика должны соответствовать техническим и качественным требованиям. Основные требования к спилковым крагам сварщика: Материал Спилок КРС однородный, толщина 1,2 +/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный. Длина: 350 мм, раструб 150 мм, с подкладкой из 100% х/б, на ладони и тыльной стороне дополнительный термоизолирующий слой из флиса, дополнительная защита запястных артерий.Должны обеспечивать защиту от тепловых воздействий, устойчивый к порезам и истиранию. Обеспечивать защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. ГОСТ Р 12.131-83 (СБиОТ)
Количество:	30
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на перчатки сварщика Поставляемые спилковые краги для сварщика должны соответствовать техническим и качественным требованиям. Основные требования к спилковым крагам сварщика: Материал Спилок КРС однородный, толщина 1,2 +/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный. Длина: 350 мм, раструб 150 мм, с подкладкой из 100% х/б, на ладони и тыльной стороне дополнительный термоизолирующий слой из флиса, дополнительная защита запястных артерий.Должны обеспечивать защиту от тепловых воздействий, устойчивый к порезам и истиранию. Обеспечивать защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. ГОСТ Р 12.131-83