Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703908-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88000970-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кабина
Лоттың сипаттауы:	душ бөлмесі, акрилді, акрилді тұғырық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Душ кабинасы ГОСТ IEC 60335-2-105-2015
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	ке Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі параметрлері Параметр Мәні Атауы Душ кабинасы Типі Жабық душ кабинасы (толық қабырғалы қоршау) Формасы (пішіні) Бұрыштық, шеңбердің 1/4 бөлігі Габариттері (Е × Т × Б) 1000 × 1000 × 2150 мм Есіктердің конструкциясы Жылжымалы, 2 жақтаулы Алдыңғы қабырғалардың материалы Шынықтырылған шыны, реңктелген (сұр түсті) Артқы қабырғалардың материалы Акрил панельдері («толық қабырғалы» қоршау құрамында) Тұғырдың (поддон) материалы Акрил, төмен тұғыр, сұр түсті Қаңқасы / профилі Алюминий, коррозияға қарсы жабыны бар (хром/бояу) Орындалу түсі Сұр (қаңқасы + реңктелген шыны) Материалдар мен конструкция бойынша егжей-тегжейлі сипаттамасы • Шыны: Қауіпсіз шынықтырылған шыны, серия үшін типтік қалыңдығы — 4–6 мм. • Профиль: Коррозияға қарсы жабыны бар алюминий; реңктелген сериялар үшін — әдетте хромдалған немесе сұр/қара түске боялған. Қаңқалы конструкция, қабырғалары профильге бекітіледі. • Тұғыр (поддон): Акрилді, төмен. Төмен тұғыр бортының биіктігі ≈14–18 см диапазонында, табақшаның (тостағанның) тереңдігі — шамамен 10–14 см. • Тығыздауыштар: Есіктердің периметрі бойынша және түйіскен жерлерінде — жабық кабинаның герметикалығын қамтамасыз ететін силиконды/резеңкелі тығыздауыштар. Жиынтықталуы Базалық жиынтыққа келесілер кіреді: • Душ тұғыры (акрилді, төмен); • Профильдері бар қаңқа және бекіткіш; • Тұтқалары бар алдыңғы шыны есіктер (2 жылжымалы жақтау); • Артқы акрил панельдері; • Тығыздауыштар мен фурнитура (роликтер, бағыттауыштар, тұтқалар); • Кәріз жүйесіне қосуға арналған сифон (Ø 90 мм); • Құрастыру жөніндегі нұсқаулық және бұйымның паспорты. Қосу және монтаждау • Су жеткізу: Тұрғызғыш (смеситель) / душ лейкасы үшін стандартты жалғау өлшемдері — ½″ (G 1/2), саңылаулардың типтік орналасуы — артқы акрил панелінде (схемасы паспортта көрсетілген). • Су ағызу: Сифон, кәріз жүйесіне қосылуы Ø 40–50 мм (тұғырдағы Ø 90 мм сифон арқылы). • Электр қуаты: Талап етілмейді (электроникасыз, дисплейсіз, артқы жарықсыз модель). • Желдету: Кабинаның жабық типі ылғалды сыртқа шығару үшін санитарлық торапта міндетті түрде сору желдеткішінің жұмыс істеп тұруын талап етеді. МЕМСТ (ГОСТ) IEC 60335-2-105-2015.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703908-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88000970-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабина
Описание лота:	душевая, акриловая, поддон акриловый
Дополнительное описание лота:	Душевая кабина ГОСТ IEC 60335-2-105-2015
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные параметры Параметр Значение Наименование Душевая кабина Тип Закрытая душевая кабина (полно стенное ограждение) Форма Угловая, 1/4 круга Габариты (Ш × Г × В) 1000 × 1000 × 2150 Конструкция дверей Раздвижные, 2 створки Материал передних стенок Закалённое стекло, тонированное (серый оттенок) Материал задних стенок Акриловые панели (в составе «полно стенного» ограждения) Материал поддона Акрил, низкий поддон, серый цвет Каркас / профиль Алюминиевый, с антикоррозионным покрытием (хром/окраска) Цвет исполнения Серый (каркас + тонированное стекло) Детализация по материалам и конструкции - Стекло: закалённое безопасное, для серии типичная толщина — 4–6 мм. - Профиль: алюминий с антикоррозионным покрытием; для тонированных серий — обычно хромированный или окрашенный под серый/чёрный. Конструкция каркасная, стенки фиксируются в профиль. - Поддон: акриловый, низкий. Высота борта низкого поддона в диапазоне ≈14–18 см, глубина чаши — около 10–14 см. - Уплотнения: по периметру дверей и стыкам — силиконовые/резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность закрытой кабины. Комплектация В базовую комплектацию входят: - душевой поддон (акрил, низкий); - каркас с профилями и крепёж; - передние стеклянные двери (2 раздвижные створки) с ручками; - задние акриловые панели; - уплотнители и фурнитура (ролики, направляющие, ручки); - сифон для подключения к канализации (Ø 90 мм); - инструкция по сборке и паспорт изделия. Подключение и монтаж - Подвод воды: стандартные присоединительные размеры для смесителя/душевой лейки — ½″ (G 1/2), типичное расположение отверстий — по задней акриловой панели (схема — в паспорте). - Слив: сифон, подключение к канализации Ø 40–50 мм (через сифон Ø 90 мм на поддоне). - Электричество: не требуется (модель без электроники, дисплея, подсветки). - Вентиляция: закрытый тип кабины предполагает обязательную работу вытяжной вентиляции в санузле для отвода влаги. ГОСТ IEC 60335-2-105-2015