Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17468708-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81777683-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	екі полюсті, 1000 В-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған кернеу индикаторы УВН-80-2М ТФ
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Электр қондырғыларының кернеуі: 6-10 кВ; Ең жоғары жұмыс кернеуі: 10 кВ; Индикацияның іске қосылу кернеуі (табалдырығы): 1,5 кВ аспайды; Жұмыс жиілігі: 50/60 Гц; Қоршаған орта температурасының жұмыс диапазоны: -45 °С +40 °С; Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: +25 °С температурада 80% -ға дейін; Өлшеу әдісі: байланыс; Индикация түрі: жарық; Жұмыс жағдайындағы көрсеткіштің габариттік өлшемдері: Ø72 × 745 мм артық емес; Салмағы: 0,8 кг-нан артық емес (фазалау түтігімен орындау); Фазалауға арналған сым ұзындығы: 1000 мм-ден кем емес; Талаптарға сәйкестігі: МЕМСТ 20493-2001."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17468708-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81777683-ЗЦП1
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	двухполюсный, до 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель напряжения УВН-80-2М ТФ для ТЭЦ-2
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Напряжение электроустановок: 6–10 кВ; Максимальное рабочее напряжение: 10 кВ; Напряжение (порог) срабатывания индикации: не более 1,5 кВ; Рабочая частота: 50/60 Гц; Рабочий диапазон температуры окружающей среды: от -45 °С до +40 °С; Относительная влажность воздуха: до 80 % при температуре +25 °С; Метод измерения: контактный; Вид индикации: световая; Габаритные размеры указателя в рабочем положении: не более Ø72×745 мм; Масса: не более 0,8 кг (исполнение с трубкой фазировки); Длина провода для фазировки: не менее 1000 мм; Соответствие требованиям: ГОСТ 20493-2001."