Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17703211-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 85291220-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Араластырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Раковинаға арналған араластырғыш жиынтығы ГОСТ 25809-96 Алдын ала тауарды жеткізу алдында жеткізуші техникалық ерекшелікке сәйкес кіріс бақылауын жүргізу үшін бір бірлік мөлшерінде тауар үлгісін ұсынуы тиіс. |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана каласы, Сарарқа ауданы, к-сі Дулатова 187/2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Раковинаға арналған (қол жуғышқа) смеситель 2. Мақсаты: Су температурасын және қысымын реттеуге мүмкіндік беретін, суық және ыстық суды беру және араластыру үшін арналған сантехникалық құрылғы. 3. Өнім түрі: Бір тұтқалы / екі вентильді смеситель (баламасы рұқсат етіледі) 4. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Орнату түрі: раковинаға / үстел бетіне • Корпус материалы: жез / тот баспайтын болат • Қаптау: хромдалған (немесе басқа антикоррозиялық) • Басқару түрі: о бір тұтқалы о екі вентильді • Су ағызу түрі: тұрақты / айналмалы • Су ағызу биіктігі: стандартты / биік (модельге байланысты) • Аэратор: бар • Картридж: керамикалық (бір тұтқалы түрі үшін) • Қосылу диаметрі: 1/2 дюйм • Жұмыс қысымы: 0,1–1,0 МПа • Максималды судың температурасы: +75 °C дейін • Коррозияға және шөгінділерге төзімділігі: бар 5. Жиынтық құрамы: • Смеситель • Икемді қосылыстар (шлангтар) 60 см кем емес • Бекіту жиынтығы • Тығыздағыш элементтер • Өнім паспорты / нұсқаулық 6. Сапаға қойылатын талаптар: • Қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкестігі • Жарықтар, сызаттар, сызылып кеткен ақаулардың болмауы • Қосылыстардың герметикалығы • Сенімділік және ұзақ мерзімділік 7. Функционалдық талаптар: • Су температурасын және қысымын біркелкі реттеу • Дыбыссыз жұмыс • Су үнемдеу мүмкіндігі (аэратордың болуы) • Орнату және пайдалану қарапайымдылығы 8. Жеткізу шарттары: • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс • Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс • Толық орнату жиынтығы 9. Кепілдік міндеттемелер: • Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17703211-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственные закупки хозяйственных товаров. |
| **Номер лота:** | № 85291220-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Смеситель |
| **Описание лота:** | для моек, однорукояточный, набортный, размер 240*130 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Смеситель для Раковина ГОСТ 25809-96 в комплекте, Предварительно перед поставкой товара поставщик должен предоставить образец товара в количестве одной единицы для проведения входного контроля в соответствии с технической спецификаций. Поставка и разгрузка товара на складе Заказчика за счет сил и средств поставщика. Астана фил |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана ул. Дулатова 187/2 Астанинский региональный филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" |
| **Срок поставки:** | с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Смеситель для раковины (умывальника) 2. Назначение: Сантехническое устройство, предназначенное для подачи и смешивания холодной и горячей воды, регулируемой по температуре и напору. 3. Тип изделия: Однорычажный / двухвентильный смеситель (допускается эквивалент) 4. Основные технические характеристики: • Тип монтажа: на раковину / на столешницу • Материал корпуса: латунь / нержавеющая сталь • Покрытие: хромированное (или иное антикоррозийное) • Тип управления: о однорычажный о двухвентильный • Тип излива: фиксированный / поворотный • Высота излива: стандартная / высокая (в зависимости от модели) • Аэратор: наличие • Картридж: керамический (для однорычажного типа) • Диаметр подключения: 1/2 дюйма • Рабочее давление: от 0,1 до 1,0 МПа • Максимальная температура воды: до +75 °C • Устойчивость к коррозии и известковым отложениям: да 5. Комплектация: • Смеситель • Гибкая подводка (шланги) не менее 60 см • Крепежный комплект • Уплотнительные элементы • Паспорт изделия / инструкция 6. Требования к качеству: • Соответствие действующим стандартам и техническим регламентам • Отсутствие дефектов (трещин, сколов, царапин) • Герметичность соединений • Надежность и долговечность конструкции 7. Функциональные требования: • Плавная регулировка температуры и напора воды • Бесшумная работа • Экономичное расходование воды (наличие аэратора) • Простота монтажа и эксплуатации 8. Условия поставки: • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации • Поставка в заводской упаковке • Полная комплектация для установки 9. Гарантийные обязательства: • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев |