Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	«Шығыс Қазақстан облысының ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88631715
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	24500000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	24500000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	кемінде 15 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы Шиликтинский
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	• Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жануарлардың өлекселері мен биологиялық қалдықтарды Қазақстан Республикасының ветеринариялық-санитариялық талаптарына сәйкес залалсыздандыруға және кәдеге жаратуға арналған. • Объект мемлекеттік ветеринариялық ұйымның қосалқы құрылыстарына жатады. 2. Орналастыруға қойылатын талаптар Объект орналастырылатын учаске мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс: • құрғақ болуы; • жер бедерінің биік бөлігінде орналасуы; • жер асты суларының деңгейі жер бетінен кемінде 2 м тереңдікте болуы. Объектіні мынадай аумақтарда орналастыруға тыйым салынады: • су қорғау аймақтарында; • орман-саябақ аймақтарында; • қорықтық аймақтарда. Санитариялық-қорғау аймағының мөлшері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидаларға сәйкес айқындалады. 3. Аумақты қоршау Мал қорымының аумағы тұтас қоршаумен қоршалуы тиіс. Қоршауға қойылатын талаптар: • қоршаудың биіктігі – кемінде 2,0 м; • қоршау бағандарының арақашықтығы – 2,5 м-ден аспауы тиіс; • тұтас жабылатын кіреберіс қақпаның болуы; • қақпаның биіктігі – кемінде 2,0 м. 4. Бөгде адамдар мен жануарлардың кіруіне жол бермеу жөніндегі шаралар Қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша мынадай параметрлерге сәйкес ор қазылуы тиіс: • тереңдігі – кемінде 0,8–1,4 м; • ені – кемінде 1,5 м. Қазылған топырақтан жал үйіндісі жасалады. Ор арқылы қызмет көрсететін персонал мен техниканың кіруі және өтуі үшін көпір (өтпе жол) орнатылады. 5. Биотермиялық шұңқырдың конструкциясы Учаскенің орталық бөлігінде мынадай параметрлерге сәйкес биотермиялық шұңқыр орнатылады: • ұзындығы – кемінде 3,0 м; • ені – кемінде 3,0 м; • тереңдігі – 10 м-ге дейін немесе жер асты суларының деңгейін ескере отырып, кемінде 5 м; • екі шұңқырдың жалпы көлемі – кемінде 90 м³. Шұңқырдың қабырғалары: • су өткізбейтін материалдардан (монолитті бетоннан, темірбетоннан, гидрооқшаулағышы бар кірпіштен және т.б.) орындалуы тиіс; • жер деңгейінен кемінде 0,4–1,0 м биіктікке шығарылуы тиіс; • шұңқырдың периметрі бойынша бетонды немесе басқа да тиісті материалдан жасалған отмостка (қорғаныш жолағы) орнатылуы тиіс. Шұңқырдың түбі: • бетоннан орындалуы тиіс; • бетон қабатының қалыңдығы кемінде 0,20 м болуы тиіс. 6. Шұңқырдың жабын бөлігі Шұңқырдың жабыны: • екі қабатты етіп орындалуы; • қабаттарының арасына жылу оқшаулағыш материал төселуі тиіс. Жабынның орталық бөлігінде технологиялық тесік қарастырылуы тиіс: • өлшемі – кемінде 1,0 × 1,0 м; • тығыз жабылатын қақпағы болуы; • қақпағы құлыппен жабылатын бекіту құрылғысымен жабдықталуы тиіс. 7. Желдету жүйесі Шұңқырдан сыртқа қарай сорғыш желдету құбыры шығарылуы тиіс. Құбырға қойылатын талаптар: • диаметрі – кемінде 0,25 м; • биіктігі – жабын бетінен кемінде 3 м. 8. Шұңқыр үстіндегі бастырма Биотермиялық шұңқырдың үстіне бастырма орнатылуы тиіс. Бастырманың өлшемдері: • ұзындығы – кемінде 6 м; • ені – кемінде 3 м; • биіктігі – кемінде 2,5 м. Бастырманың мақсаты – өлекселерді тиеу және түсіру орнын

	атмосфералық жауын-шашыннан қорғау. 9. Жеткізу жиынтығы және сатып алуға қойылатын талаптар Объект Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: • жер учаскесіне арналған жер актісі; • объектінің техникалық паспорты; • объектіні пайдалануға беру актісі; • объектіге меншік құқығының тіркелгенін растайтын құжаттар; • объектіні бағалау туралы есеп. 10. Объектінің нақты орналасқан мекенжайлары 2. Зайсан ауданы: • Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Шілікті ауылдық округі, Шілікті ауылы.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	• Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жануарлардың өлекселері мен биологиялық қалдықтарды Қазақстан Республикасының ветеринариялық-санитариялық талаптарына сәйкес залалсыздандыруға және кәдеге жаратуға арналған. • Объект мемлекеттік ветеринариялық ұйымның қосалқы құрылыстарына жатады. 2. Орналастыруға қойылатын талаптар Объект орналастырылатын учаске мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс: • құрғақ болуы; • жер бедерінің биік бөлігінде орналасуы; • жер асты суларының деңгейі жер бетінен кемінде 2 м тереңдікте болуы. Объектіні мынадай аумақтарда орналастыруға тыйым салынады: • су қорғау аймақтарында; • орман-саябақ аймақтарында; • қорықтық аймақтарда. Санитариялық-қорғау аймағының мөлшері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидаларға сәйкес айқындалады. 3. Аумақты қоршау Мал қорымының аумағы тұтас қоршаумен қоршалуы тиіс. Қоршауға қойылатын талаптар: • қоршаудың биіктігі – кемінде 2,0 м; • қоршау бағандарының арақашықтығы – 2,5 м-ден аспауы тиіс; • тұтас жабылатын кіреберіс қақпаның болуы; • қақпаның биіктігі – кемінде 2,0 м. 4. Бөгде адамдар мен жануарлардың кіруіне жол бермеу жөніндегі шаралар Қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша мынадай параметрлерге сәйкес ор қазылуы тиіс: • тереңдігі – кемінде 0,8–1,4 м; • ені – кемінде 1,5 м. Қазылған топырақтан жал үйіндісі жасалады. Ор арқылы қызмет көрсететін персонал мен техниканың кіруі және өтуі үшін көпір (өтпе жол) орнатылады. 5. Биотермиялық шұңқырдың конструкциясы Учаскенің орталық бөлігінде мынадай параметрлерге сәйкес биотермиялық шұңқыр орнатылады: • ұзындығы – кемінде 3,0 м; • ені – кемінде 3,0 м; • тереңдігі – 10 м-ге дейін немесе жер асты суларының деңгейін ескере отырып, кемінде 5 м; • екі шұңқырдың жалпы көлемі – кемінде 90 м³. Шұңқырдың қабырғалары: • су өткізбейтін материалдардан (монолитті бетоннан, темірбетоннан, гидрооқшаулағышы бар кірпіштен және т.б.) орындалуы тиіс; • жер деңгейінен кемінде 0,4–1,0 м биіктікке шығарылуы тиіс; • шұңқырдың периметрі бойынша бетонды немесе басқа да тиісті материалдан жасалған отмостка (қорғаныш жолағы) орнатылуы тиіс. Шұңқырдың түбі: • бетоннан орындалуы тиіс; • бетон қабатының қалыңдығы кемінде 0,20 м болуы тиіс. 6. Шұңқырдың жабын бөлігі Шұңқырдың жабыны: • екі қабатты етіп орындалуы; • қабаттарының арасына жылу оқшаулағыш материал төселуі тиіс. Жабынның орталық бөлігінде технологиялық тесік қарастырылуы тиіс: • өлшемі – кемінде 1,0 × 1,0 м; • тығыз жабылатын қақпағы болуы; • қақпағы құлыппен жабылатын бекіту құрылғысымен жабдықталуы тиіс. 7. Желдету жүйесі Шұңқырдан сыртқа қарай сорғыш желдету құбыры шығарылуы тиіс. Құбырға қойылатын талаптар: • диаметрі – кемінде 0,25 м; • биіктігі – жабын бетінен кемінде 3 м. 8. Шұңқыр үстіндегі бастырма Биотермиялық шұңқырдың үстіне бастырма орнатылуы тиіс. Бастырманың өлшемдері: • ұзындығы – кемінде 6 м; • ені – кемінде 3 м; • биіктігі – кемінде 2,5 м. Бастырманың мақсаты – өлекселерді тиеу және түсіру орнын

	атмосфералық жауын-шашыннан қорғау. 9. Жеткізу жиынтығы және сатып алуға қойылатын талаптар Объект Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: • жер учаскесіне арналған жер актісі; • объектінің техникалық паспорты; • объектіні пайдалануға беру актісі; • объектіге меншік құқығының тіркелгенін растайтын құжаттар; • объектіні бағалау туралы есеп. 10. Объектінің нақты орналасқан мекенжайлары 2. Зайсан ауданы: • Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Шілікті ауылдық округі, Шілікті ауылы.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области»
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области"
Номер лота	88631715
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	24500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	24500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	не менее 15 календарных дней
Место поставки*:	Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район Шиликтинский
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	• Скотомогильник (биотермическая яма) предназначен для обезвреживания и утилизации трупов животных и биологических отходов в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Республики Казахстан. • Объект относится к вспомогательным сооружениям государственной ветеринарной организации. 2. Требования к размещению Участок, предназначенный для размещения объекта, должен соответствовать следующим требованиям: • быть сухим; • располагаться на возвышенной местности; • уровень грунтовых вод должен находиться на глубине не менее 2 м от поверхности земли. Запрещается размещение объекта: • в водоохранных зонах; • в лесопарковых зонах; • в заповедных зонах. Размер санитарно-защитной зоны определяется в соответствии с Санитарными правилами, утверждёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 3. Ограждение территории Территория скотомогильника должна быть ограждена сплошным ограждением. Требования к ограждению: • высота ограждения – не менее 2,0 м; • расстояние между опорными столбами – не более 2,5 м; • наличие сплошных въездных ворот; • высота ворот – не менее 2,0 м. 4. Мероприятия по предотвращению проникновения посторонних лиц и животных С внутренней стороны ограждения по всему периметру должна быть устроена траншея со следующими параметрами: • глубина – не менее 0,8–1,4 м; • ширина – не менее 1,5 м. Из вынутого грунта формируется земляной вал. Для обеспечения въезда и прохода обслуживающего персонала и техники через траншею должен быть предусмотрен мост (переход). 5. Конструкция биотермической ямы В центральной части участка устраивается биотермическая яма со следующими параметрами: • длина – не менее 3,0 м; • ширина – не менее 3,0 м; • глубина – до 10 м либо не менее 5 м с учётом уровня грунтовых вод; • общее количество – две ямы; • суммарный объём двух ям – не менее 90 м³. Стены ямы: • должны быть выполнены из водонепроницаемых материалов (монолитного бетона, железобетона, кирпича с гидроизоляцией и других аналогичных материалов); • должны выступать над уровнем земли на высоту не менее 0,4–1,0 м; • по периметру ямы должна быть устроена отмостка. Дно ямы: • должно быть выполнено из бетона; • толщина бетонного слоя – не менее 0,20 м. 6. Перекрытие ямы Перекрытие ямы должно: • выполняться в два слоя; • предусматривать укладку теплоизоляционного материала между слоями. В центральной части перекрытия должно быть предусмотрено технологическое отверстие со следующими характеристиками: • размер – не менее 1,0 × 1,0 м; • наличие плотно закрывающейся крышки; • крышка должна быть оборудована запорным устройством (замком). 7. Вентиляция Из ямы должна быть выведена вытяжная вентиляционная труба со следующими параметрами: • диаметр – не менее 0,25 м; • высота – не менее 3 м от поверхности перекрытия. 8. Навес над ямой Над биотермической ямой должен быть установлен навес со следующими параметрами: • длина – не менее 6 м; • ширина – не менее 3 м; • высота – не менее 2,5 м. Назначение навеса – защита места

	загрузки и выгрузки от атмосферных осадков. 9. Комплект поставки и требования к закупаемому объекту Объект должен соответствовать требованиям ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утверждённых приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. Потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы: • земельный акт на земельный участок; • технический паспорт объекта; • акт ввода объекта в эксплуатацию; • документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на объект; • отчёт об оценке объекта. 10. Фактические адреса местонахождения объектов. Зайсанский район: • Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Шиликтинский сельский округ, село Шиликты.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	• Скотомогильник (биотермическая яма) предназначен для обезвреживания и утилизации трупов животных и биологических отходов в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Республики Казахстан. • Объект относится к вспомогательным сооружениям государственной ветеринарной организации. 2. Требования к размещению Участок, предназначенный для размещения объекта, должен соответствовать следующим требованиям: • быть сухим; • располагаться на возвышенной местности; • уровень грунтовых вод должен находиться на глубине не менее 2 м от поверхности земли. Запрещается размещение объекта: • в водоохранных зонах; • в лесопарковых зонах; • в заповедных зонах. Размер санитарно-защитной зоны определяется в соответствии с Санитарными правилами, утверждёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 3. Ограждение территории Территория скотомогильника должна быть ограждена сплошным ограждением. Требования к ограждению: • высота ограждения – не менее 2,0 м; • расстояние между опорными столбами – не более 2,5 м; • наличие сплошных въездных ворот; • высота ворот – не менее 2,0 м. 4. Мероприятия по предотвращению проникновения посторонних лиц и животных С внутренней стороны ограждения по всему периметру должна быть устроена траншея со следующими параметрами: • глубина – не менее 0,8–1,4 м; • ширина – не менее 1,5 м. Из вынутого грунта формируется земляной вал. Для обеспечения въезда и прохода обслуживающего персонала и техники через траншею должен быть предусмотрен мост (переход). 5. Конструкция биотермической ямы В центральной части участка устраивается биотермическая яма со следующими параметрами: • длина – не менее 3,0 м; • ширина – не менее 3,0 м; • глубина – до 10 м либо не менее 5 м с учётом уровня грунтовых вод; • общее количество – две ямы; • суммарный объём двух ям – не менее 90 м³. Стены ямы: • должны быть выполнены из водонепроницаемых материалов (монолитного бетона, железобетона, кирпича с гидроизоляцией и других аналогичных материалов); • должны выступать над уровнем земли на высоту не менее 0,4–1,0 м; • по периметру ямы должна быть устроена отмостка. Дно ямы: • должно быть выполнено из бетона; • толщина бетонного слоя – не менее 0,20 м. 6. Перекрытие ямы Перекрытие ямы должно: • выполняться в два слоя; • предусматривать укладку теплоизоляционного материала между слоями. В центральной части перекрытия должно быть предусмотрено технологическое отверстие со следующими характеристиками: • размер – не менее 1,0 × 1,0 м; • наличие плотно закрывающейся крышки; • крышка должна быть оборудована запорным устройством (замком). 7. Вентиляция Из ямы должна быть выведена вытяжная вентиляционная труба со следующими параметрами: • диаметр – не менее 0,25 м; • высота – не менее 3 м от поверхности перекрытия. 8. Навес над ямой Над биотермической ямой должен быть установлен навес со следующими параметрами: • длина – не менее 6 м; • ширина – не менее 3 м; • высота – не менее 2,5 м. Назначение навеса – защита места

	загрузки и выгрузки от атмосферных осадков. 9. Комплект поставки и требования к закупаемому объекту Объект должен соответствовать требованиям ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утверждённых приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. Потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы: • земельный акт на земельный участок; • технический паспорт объекта; • акт ввода объекта в эксплуатацию; • документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на объект; • отчёт об оценке объекта. 10. Фактические адреса местонахождения объектов. Зайсанский район: • Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Шиликтинский сельский округ, село Шиликты.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).