Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17636958-1
Сатып алудың атауы:	Мектепке тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86796250-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қ., Жетісу ауданы, Шерхан Мұртаза к-сі, 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енгеннен кейін 15 күнтізбелік күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Tytan Professional UPG TURBO. Өндіріс елі: Польша. Көлемі: кем дегенде 280 мл. Түсі: мөлдір. Негізі: қышқылды емдеу жүйесі бар силиконды полимер. Жылдам емдеу - суға төзімділік: кем дегенде 2 сағат. Емдеу күші: қышқыл. Қолдану температурасы: кем дегенде + 5°C ÷ + 40°C. фильмнің пайда болу уақыты: кем дегенде 5-20 мин. Емдеу жылдамдығы: кем дегенде 2-4 мм / 24 сағ. Жұмыс уақыты: кемінде 5-10 мин. Тауар қолданыстағы мемлекеттік стандарттар мен ҚР нормаларына сәйкес болуы тиіс. Тауарды қабылдау техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексере отырып жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17636958-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров в школу
Номер лота:	№ 86796250-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район г.Алматы, Жетысуский район, ул. Шерхан Мұртаза, 71
Срок поставки:	после вступления в силу договора в течение 15ти календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Tytan Professional UPG TURBO. Страна производства: Польша. Объем: не менее 280 мл. Цвет: прозрачный. Основа: силиконовый полимер с кислотной системой отверждения. Быстрое отверждение - водостойкость через: не менее 2 часа. Сила отверждения: кислотная. Температура применения: не менее +5°C ÷ +40°C. Время образования пленки: не менее 5-20 мин. Скорость отверждения: не менее 2-4 мм/24 ч. Рабочее время: не менее 5 - 10 мин. Товар должен соответствовать действующим государственным стандартам и нормам РК. Приемка товара осуществляется с проверкой соответствия требованиям технической спецификации.