# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17909205-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88494172-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сорғы |
| **Лоттың сипаттауы:** | химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтар үшін, батпалы тік, берілуі 500 м3/с-қа дейін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы Тік орналасқан батырылатын насос химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтарды айдау үшін арналған, қуаты 3 кВт, максималды өнімділігі 25 м³/сағ, көтеру биіктігі 9–20 м (максималды 15 м). Бір фазалы 220 В желіден жұмыс істейді, жиілігі 50 Гц. Максималды батырылу тереңдігі — 7 м. Насос шлангқа арналған қосқышпен, тік вал орналасуымен және сұйықтықты бір жақтан беру арқылы жабдықталған. Механикалық тығыздауы бар, бір сатылы конструкциясы бар. Корпус пен жұмыс доңғалағы материалы — тот баспайтын болат. Перекачталатын сұйықтықтың максималды температурасы — +35 °C, қатты бөлшектердің максималды өлшемі — 5 мм, қатты қоспалардың массалық үлесі — 10%-ға дейін. Қорғаныс класы — IP68, суды алу төменнен, напорлық патрубок диаметрі — 77 мм. ГОСТ 31839-2012. (5ф.с) |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы Тік орналасқан батырылатын насос химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтарды айдау үшін арналған, қуаты 3 кВт, максималды өнімділігі 25 м³/сағ, көтеру биіктігі 9–20 м (максималды 15 м). Бір фазалы 220 В желіден жұмыс істейді, жиілігі 50 Гц. Максималды батырылу тереңдігі — 7 м. Насос шлангқа арналған қосқышпен, тік вал орналасуымен және сұйықтықты бір жақтан беру арқылы жабдықталған. Механикалық тығыздауы бар, бір сатылы конструкциясы бар. Корпус пен жұмыс доңғалағы материалы — тот баспайтын болат. Перекачталатын сұйықтықтың максималды температурасы — +35 °C, қатты бөлшектердің максималды өлшемі — 5 мм, қатты қоспалардың массалық үлесі — 10%-ға дейін. Қорғаныс класы — IP68, суды алу төменнен, напорлық патрубок диаметрі — 77 мм. ГОСТ 31839-2012. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17909205-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение запчастей для производство |
| **Номер лота:** | № 88494172-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Насос |
| **Описание лота:** | для химически активных и агрессивных жидкостей, погружной вертикальный, подача до 500 м3/ч |
| **Дополнительное описание лота:** | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Погружной вертикальный насос для химически активных и агрессивных жидкостей, мощностью 3 кВт, предназначен для перекачки жидкостей с максимальной производительностью 25 м³/ч, напором от 9 до 20 м (максимальный — 15 м). Работает от однофазной сети 220 В, частота 50 Гц. Максимальная глубина погружения — 7 м. Оснащён соединительным штуцером для шланга, вертикальным расположением вала и односторонним подводом жидкости. Имеет механическое уплотнение и одноступенчатую конструкцию. Материал корпуса и рабочего колеса — нержавеющая сталь. Допустимая температура перекачиваемой жидкости — до +35 °C, максимальный размер твёрдых частиц — до 5 мм, массовая доля включений — до 10%. Класс защиты — IP68, водозабор — нижний, диаметр напорного патрубка — 77 мм. Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 31839-2012. (5ф.с) |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Погружной вертикальный насос для химически активных и агрессивных жидкостей, мощностью 3 кВт, предназначен для перекачки жидкостей с максимальной производительностью 25 м³/ч, напором от 9 до 20 м (максимальный — 15 м). Работает от однофазной сети 220 В, частота 50 Гц. Максимальная глубина погружения — 7 м. Оснащён соединительным штуцером для шланга, вертикальным расположением вала и односторонним подводом жидкости. Имеет механическое уплотнение и одноступенчатую конструкцию. Материал корпуса и рабочего колеса — нержавеющая сталь. Допустимая температура перекачиваемой жидкости — до +35 °C, максимальный размер твёрдых частиц — до 5 мм, массовая доля включений — до 10%. Класс защиты — IP68, водозабор — нижний, диаметр напорного патрубка — 77 мм. Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 31839-2012. |