Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17956726-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43896212-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	82749362
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ, 30 кг
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Республика даңғылы, 34
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құрғақ гипстен жасалған гипс қоспасы (Ротбанд немесе эквивалент сияқты) Стандарттар ҚР СТ 1168-2006 қоспалар Құрғақ құрылыс техникалық шарттары 1. Мақсаты және қолдану саласы Ротбанд немесе эквивалент түріндегі құрғақ гипс гипс қоспасы ғимараттар мен әртүрлі мақсаттағы кеңістіктердің ішіндегі қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы тегістеуге арналған. Қоспа кейіннен әрлеуге жарамды тегіс, берік және біртекті бетті алуды қамтамасыз етуі керек (шпаклевка, бояу, тұсқағаздар және басқа да әрлеу жұмыстары). 2. Техникалық сипаттамалары № Параметр атауы талап етілетін мән 1 Тауардың атауы Құрылыс гипс сылақ қоспасы 2 Ротбанд қоспасының түрі немесе баламасы 3 гипс байланыстырғыш түрі 4 шығару формасы құрғақ қоспасы 5 мақсаты қабырғалар мен төбелерді сылау және тегістеу 6 қолдану саласы Ішкі жұмыстар 7 таза орау салмағы 30 кг 8 өндірушінің сипаттамаларына сәйкес түс 9 өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес қолданылатын қабаттың қалыңдығы 10 дайындау әдісі сумен жабу Қолмен жағудың 11 тәсілі 12 негізге Адгезия бетке сенімді адгезияны қамтамасыз ету 13 алынған беті тегіс, біртекті, кейіннен әрлеуге жарамды
Лоттың нөмірі :	84577359
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	көк, 3 кг
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Республика даңғылы, 34
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырғалар мен төбелерге арналған Көк акрил бояуы (су дисперсиясы) 1. Мақсаты және қолдану саласы Бояу тұрғын, қоғамдық, әкімшілік және басқа бөлмелердегі қабырғалар мен төбелердің ішкі беттерін бояуға арналған. Материал біркелкі жағуды, абразияға және дымқыл тазалауға төзімді жоғары сапалы сәндік қорғаныс қабатын қамтамасыз етуі керек. Бояу тез кептіру уақытына ие болуы керек және қолданған кезде және кептіргенде қатты жағымсыз иіс болмауы керек. 2. Нормативтік талаптар Бояу ГОСТ 28196-89 "су-дисперсиялық Бояулар. Техникалық шарттар " немесе қолданыстағы нормативтік құжаттардың баламалы талаптары. 3. Техникалық сипаттамалары

	№ Параметр атауы талап етілетін мән 1 Өнімнің атауы қабырғалар мен төбелерге арналған бояу 2 бояу түрі акрил, су дисперсиясы 3 Түсі Көк 4 ішкі жұмыстарға арналған тағайындау 5 қолдану аймағы қабырғалар мен төбелер 6 таза қаптаманың салмағы кемінде 3 кг 7 ылғал тазалауға төзімділік жууға болады 8 тозуға төзімді тозуға төзімді 9 кептіру уақыты тез кептіру 10 жағымсыз иіссіз иіс Қылқаламмен, роликпен немесе бүріккішпен жағудың 11 тәсілі (өндірушінің нұсқауларына сәйкес) 12 өндірушінің нұсқауларына сәйкес қолдануға дайындық

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17956726-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 43896212-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительных материалов
Описание лота:	Приобретение строительных материалов
Номер пункта плана:	№ 82749362
Наименование пункта плана:	Смесь строительная
Описание пункта плана:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание пункта плана:	гипсовая, штукатурная, сухая, 30 кг
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Республики, 34
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Смесь строительная гипсовая штукатурная сухая (типа Ротбанд или эквивалент) Стандарты СТ РК 1168-2006 Смеси сухие строительные Техничсекие условия 1. Назначение и область применения Сухая гипсовая штукатурная смесь типа «Ротбанд» или эквивалент предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри зданий и помещений различного назначения. Смесь должна обеспечивать получение ровной, прочной и однородной поверхности, пригодной для последующей отделки (шпаклевания, окрашивания, оклеивания обоями и других отделочных работ). 2. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемое значение 1 Наименование товара Смесь строительная гипсовая штукатурная 2 Тип смеси Ротбанд или эквивалент 3 Вид связующего Гипсовый 4 Форма выпуска Сухая смесь 5 Назначение Штукатурка и выравнивание стен и потолков 6 Область применения Внутренние работы 7 Масса нетто упаковки 30 кг 8 Цвет Согласно характеристикам производителя 9 Толщина наносимого слоя Согласно технической документации производителя 10 Способ приготовления Затворение водой 11 Способ нанесения Ручной 12 Адгезия к основанию Обеспечение надёжного сцепления с поверхностью 13 Получаемая поверхность Ровная, однородная, пригодная для последующей отделки
Номер пункта плана:	№ 84577359
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	акриловая
Дополнительное описание пункта плана:	синий, 3кг
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Республики, 34
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска синяя акриловая (водно-дисперсионная) для стен и потолков 1. Назначение и область применения Краска предназначена для окрашивания внутренних поверхностей стен и потолков в жилых, общественных, административных и иных помещениях. Материал должен обеспечивать равномерное нанесение, качественное декоративно-защитное покрытие, устойчивое к истиранию и влажной уборке. Краска должна обладать быстрым временем высыхания и не иметь резкого

	неприятного запаха при нанесении и высыхании. 2. Нормативные требования Краска должна соответствовать требованиям ГОСТ 28196-89 «Краски воднодисперсионные. Технические условия» либо эквивалентным требованиям действующих нормативных документов. 3. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемое значение 1 Наименование товара Краска для стен и потолков 2 Тип краски Акриловая, водно-дисперсионная 3 Цвет Синий 4 Назначение Для внутренних работ 5 Область применения Стены и потолки 6 Масса нетто упаковки Не менее 3 кг 7 Устойчивость к влажной уборке Моющаяся 8 Износостойкость Устойчивая к истиранию 9 Время высыхания Быстрое высыхание 10 Запах Без резкого неприятного запаха 11 Способ нанесения Кистью, валиком или распылителем (согласно инструкции производителя) 12 Готовность к применению Согласно инструкции производителя