Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009643-1
Сатып алудың атауы:	Сэндвич панель мен бамбук панель сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88810506-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сэндвич-панель
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан тығыздағышпен үш қабатты, S құлыбының типі, қалындығы 160 мм жоғары, қабырғалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бекіткіштері бар сэндвич-панель, 160 мм артық емес
Саны, көлемі:	64
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қорқыт Ата көшесі, №9
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі техникалық сипаттамалар (ГОСТ 32603-2012) • Мақсаты: Сыртқы қабырғалар мен ішкі арақабырғаларға арналған үш қабатты сэндвич-панельдер. • Панель қалыңдығы: 120 мм.ден кем емес • Тиімді (жұмысшы) ені: 1000 мм кем емес • Панель ұзындығы: 4 метрден кем емес • Өзегі: Тығыздығы 100–120 кг/м³ болатын базальт минералды мақтасы • Оқшаулағыштың жану класы: ЖЕ (жанбайтын материал). • Отқа төзімділік шегі: EI 90 – EI 150. • Жылу өткізгіштік коэффициенті: 0,037 – 0,045 Вт/(м·К) кем емес. • Дыбыс оқшаулау: 33–35 дБ. кем емес. • Қаптамасы (сыртқы және ішкі қабаттар): Қаптама. 0,5 мм мырышталған болат (сыртқы парақтың қалыңдығы кемінде 0,5 мм болуы тиіс; ішкі парақтың қалыңдығы — 0,5 мм, бедерлі немесе тегіс болуы). Қорғаныш-сәндік жабыны: қалыңдығы 25 микрон болатын полиэстер (PE); Түстері: Антрацид • Беткі профиль түрлері: микротолқынды (ұсақ бедерлі), трапеция пішінді немесе тегіс бет. • Бекіткіштердің стандартты жиынтығы қамтылған. • Сыртқы қыры үстіне жабылатын, өзара ілінісетін түйіспе; ол герметикалық байланысты қамтамасыз етіп, ылғалдың капиллярлық жолмен енуіне жол бермейтін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009643-1
Наименование закупки:	Приобретение сэндвич панеля, бамбук панеля
Номер лота:	№ 88810506-ЗЦП1
Наименование лота:	Сэндвич-панель
Описание лота:	трехслойная, с утеплителем из минеральной ваты, тип замка S, толщина свыше 160 мм, стеновая
Дополнительное описание лота:	Сэндвич-панель с крепежом не более 160мм.
Количество:	64
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Ул. Қорқыт Ата, №9
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Назначение. Трехслойная стеновая сэндвич-панель для наружных стен • Толщина панели. не менее 120 мм. • Монтажная (рабочая) ширина. не менее 1000 мм • Длина панели. не менее 4 метра • Наполнитель (сердечник). Базальтовая минеральная вата (ламели с вертикальной ориентацией волокон) плотностью не менее 100–120 кг/м³. • Группа горючести утеплителя. НГ (негорючий материал). • Предел огнестойкости. не менее EI 90 — EI 150 • Коэффициент теплопроводности. не менее 0,037 – 0,045 Вт/(м·К). • Звукоизоляция. не менее 33–35 дБ. • Облицовка (наружный и внутренний слои). Облицовка. Оцинкованная сталь не менее 0,5 мм (наружный лист не тоньше 0,5 мм, внутренний –0,5 мм с накаткой или гладкий). • Защитно-декоративное покрытие. Полиэстер (PE) толщиной не менее 25 мкм, • Цвет : антрацит • Профилирование облицовки. Накатка (микроволна), трапеция или гладкая поверхность. • Замок с перекрытием, крайнего гребня, обеспечивающий герметичность стыка и исключающий капиллярное проникновение влаги. • Вместе со стандартным комплектом крепежа. (ГОСТ) 32603-2021