Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936509-1
Сатып алудың атауы:	Петропавл қ. 6637 әскери бөлімі үшін құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88573290-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған кафель желімі. Бетон плиткаларға, керамикалық плиткаларға арналған. Қабат қалыңдығы - 3-5 мм. Араластыма шығыны - қабат қалыңдығы 3-5 мм болғанда 1 м² үшін 5-8 кг. Қолдану температурасы +5ºС-тан +30ºС-қа дейін. Ылғалға төзімді, серпімді, суыққа төзімді. Салмағы 25 кг, в/с 6637. ГОСТ 10277-90.
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Я. Гашек көшесі, 20, 6637 әскери бөлімі. Тел. +7 747 320 76 08
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған кафель желімі. Бетон плиткаларға, керамикалық плиткаларға арналған. Қабат қалыңдығы - 3-5 мм. Араластыма шығыны - қабат қалыңдығы 3-5 мм болғанда 1 м² үшін 5-8 кг. Қолдану температурасы +5ºС-тан +30ºС-қа дейін. Ылғалға төзімді, серпімді, суыққа төзімді. Салмағы 25 кг, в/с 6637. ГОСТ 10277-90.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936509-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для воинской части 6637 г.Петропавловск
Номер лота:	№ 88573290-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Клей кафельный для внутренних и наружных работ. Для бетонной плитки, для керамической плитки. Толщина слоя - 3-5 мм. Расход смеси - 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Температура применения от +5ºС до +30ºС. Влагостойкий, эластичный, морозостойкий. Вес 25 кг, в/ч 6637. ГОСТ 10277-90. (КЭС)
Количество:	2000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, улица Я. Гашека, 20, воинская часть 6637. Тел. +7 747 320 76 08
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей кафельный для внутренних и наружных работ. Для бетонной плитки, для керамической плитки. Толщина слоя - 3-5 мм. Расход смеси - 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Температура применения от +5ºС до +30ºС. Влагостойкий, эластичный, морозостойкий. Вес 25 кг, в/ч 6637. ГОСТ 10277-90. (КЭС)