Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17950450-1
Сатып алудың атауы:	приобретение прочие товары
Лоттың нөмірі:	№ 88593865-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК/Белая до 30м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | Функции: Движение в кадре | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Материал: ABS Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.265кг | Размер: 170.8×66×69.1мм
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615820100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қ. ул Толеби 350
Жеткізу мерзімі:	15 кун
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК/Белая до 30м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | Функции: Движение в кадре | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Материал: ABS Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.265кг | Размер: 170.8×66×69.1мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17950450-1
Наименование закупки:	приобретение прочие товары
Номер лота:	№ 88593865-3ЦП1
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	цифровая
Дополнительное описание лота:	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК/Белая до 30м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | Функции: Движение в кадре | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Материал: ABS Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.265кг | Размер: 170.8×66×69.1мм
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615820100, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер ул Толеби 350
Срок поставки:	15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК/Белая до 30м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | Функции: Движение в кадре | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Материал: ABS Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.265кг | Размер: 170.8×66×69.1мм