Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17982812-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу "плиткаларға арналған желім; қасбеттік қоңыр плиткалар (тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес)"
Лоттың нөмірі:	№ 81888286-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плиткаға арналған желім кемінде 25 кг.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 Г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: фарфордан жасалған бұйымдар мен сыртқы жұмыстарға арналған күшейтілген серпімді плитка желімі (қасбеттік) Өлшем бірлігі: кем дегенде 25 кг қап Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: • Мақсаты: Тік және көлденең беттерді (қасбеттерді, іргетастарды, кіру топтарын) керамограниттен (өлшемі 600×600 мм және одан үлкен, қалыңдығы 10 мм-ден), табиғи және жасанды тастан жасалған ауыр плиталармен сыртқы қаптауға арналған полимерлі түрлендіргіш қоспалары бар цементті байланыстырғыштағы құрғақ құрылыс желім қоспасы. * Желім қоспасының класы: c2te S1-ден төмен емес (күшейтілген, тиксотропты, Ашық уақыт ұзартылған, серпімді / Деформацияланатын). * Қоспаның Түсі: Сұр. * Агрегат дәнінің максималды мөлшері: 0,63 мм-ден аспайды (ГОСТ Р 56387-2018 сәйкес — 2,5 мм-ден аспайды). * Құрғақ қоспаның ылғалдылығы: 0,5% - дан аспайды. * Суды ұстау қабілеті: кем дегенде 98 %. * Жабысқақ қосылыстың беріктігі (адгезия) : * Ауа-құрғақ жағдайда ұстағаннан кейін-кемінде 1,0 МПа. * Суға малынғаннан кейін — кемінде 1,0 МПа. • Кезектесіп мұздатудан және ерігеннен кейін (аязға төзімділік) — кемінде 1,0 МПа (кемінде 100 цикл). * Жоғары температураға ұшырағаннан кейін (+70 °С) — кемінде 1,0 МПа. * Сырғуға төзімділік (тиксотроптылық, t класы): тік беттерге төсеу кезінде 0,5 мм-ден аспайды. • Ашық уақыт (E класы): кем дегенде 30 минут (адгезия кемінде 0,5 МПа). * Плиткаларды түзету уақыты: кем дегенде 15-20 минут. * Ерітінді қоспасының өміршеңдігі: кем дегенде 2 сағат. • Көлденең деформация (серпімділік, S1 класы): кемінде 2,5 мм (бірақ 5 мм-ден аз). * Қатайтылған ерітіндінің жұмыс температурасы: -50 °С-тан +70 °С-қа дейін. * Орау және буып-түю: тасымалдау және сақтау кезінде ылғалдан қорғауды қамтамасыз ететін, әрқайсысы кемінде 25 кг таза салмағы бар полиэтилен төсемі бар көп қабатты қағаз (крафт) қаптар. Стандарттарға, жарамдылық мерзімдеріне және ілеспе құжаттарға қойылатын талаптар: * Тауар жаңа, піспеген, кесектерсіз және бөгде қоспаларсыз болуы керек. * Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық (сақтау) мерзімі дайындаушы зауыт белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс (бүлінбеген зауыттық қаптамада сақтаудың жалпы мерзімі — кемінде 12 ай). * Өнімнің сапасы мемлекетаралық/ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс (ГОСТ Р 56387-2018, ҚР СТ EN 12004 немесе баламасы).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17982812-1
Наименование закупки:	Приобретение "Клей для плитки; Плитка фасадная коричневая (согласно технической спецификации Заказчика)"
Номер лота:	№ 81888286-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Клей для плитки не менее 25кг.
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район проспект Рыскулова 101 Г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Клей плиточный усиленный эластичный для керамогранита и наружных работ (фасадный) Единица измерения: мешок не менее 25 кг Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: • Назначение: Сухая строительная клеевая смесь на цементном вяжущем с полимерными модифицирующими добавками для наружной облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей (фасадов, цоколей, входных групп) тяжелыми плитами из керамогранита (размером 600×600 мм и более, толщиной от 10 мм), натурального и искусственного камня. • Класс клеевой смеси: не ниже C2TE S1 (усиленный, тиксотропный, с увеличенным открытым временем, эластичный / деформируемый). • Цвет смеси: Серый. • Максимальная крупность зерна заполнителя: не более 0,63 мм (согласно ГОСТ Р 56387-2018 — не более 2,5 мм). • Влажность сухой смеси: не более 0,5 %. • Водоудерживающая способность: не менее 98 %. • Прочность клеевого соединения (адгезия) на отрыв: • После выдерживания в воздушно-сухих условиях — не менее 1,0 МПа. • После замачивания в воде — не менее 1,0 МПа. • После попеременного замораживания и оттаивания (морозостойкость) — не менее 1,0 МПа (не менее 100 циклов). • После воздействия высоких температур (+70 °C) — не менее 1,0 МПа. • Стойкость к сползанию (тиксотропность, класс T): не более 0,5 мм при укладке на вертикальные поверхности. • Открытое время (класс E): не менее 30 минут (адгезия не менее 0,5 МПа). • Время корректировки плитки: не менее 15–20 минут. • Жизнеспособность растворной смеси: не менее 2 часов. • Поперечная деформация (эластичность, класс S1): не менее 2,5 мм (но менее 5 мм). • Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от −50 °C до +70 °C. • Упаковка и фасовка: Многослойные бумажные (крафт) мешки с полиэтиленовым вкладышем, массой нетто не менее 25 кг каждый, обеспечивающие защиту от влаги при транспортировке и хранении. Требования к соответствию стандартам, срокам годности и сопроводительным документам: • Товар должен быть новым, не слежавшимся, без комков и посторонних включений. • Остаточный срок годности (хранения) на момент поставки на склад Заказчика должен составлять не менее 80 % от установленного заводом-изготовителем срока годности (общий срок хранения в неповрежденной заводской упаковке — не менее 12 месяцев). • Качество продукции должно соответствовать требованиям межгосударственных/национальных стандартов (ГОСТ Р 56387-2018, СТ РК EN 12004 или эквивалент).