Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17949615-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес, құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88438762-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шүберек жабысқақ таспа
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. ул.Никитина 67
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт Қазынашылық Департаментінде тіркелген кезден бастап 16 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Салмағы 300 грамм ХБ (мақта-резеңкеленген) электр таспасы МЕМСТ 2162-97 бойынша дайындалады Негізі: екі жақты немесе бір жақты резеңке сіңдірілген мақта мата. Матаның / материалдың тығыздығы: шамамен 550-ден 580 г / м2 дейін . Роликтің салмағы (орам): 300 грамм. Ені: әдетте 15 мм-ден 20 мм–ге дейін.жұмыс кернеуі: 1000 В дейін (айнымалы және тұрақты ток желілері үшін 380В-1000В дейін). Жұмыс температурасы: -30°С-тан +30°С-қа дейін (немесе -10°С-тан +40°С-қа дейін). Тауар Тапсырыс берушімен келісілсін 87088239289

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17949615-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88438762-ЗЦП2
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	изолента тряпичная
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Никитина 67
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в Департаменте Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолента ХБ (хлопчатобумажная прорезиненная) весом 300 грамм изготавливается по ГОСТ 2162-97 Основа: хлопчатобумажная ткань с двусторонней или односторонней резиновой пропиткой. Плотность ткани / материала: ориентировочно от 550 до 580 г/м² . Вес ролика (мотка): 300 грамм. Ширина: обычно от 15 мм до 20 мм. Рабочее напряжение: до 1000 В (для сетей переменного и постоянного тока до 380В–1000В). Рабочая температура: от -30°С до +30°С (или от -10°С до +40°С). Товар согласовать с заказчиком 87088239289